

MIPRO ACT-70T 寬頻佩戴式發射器



主要特點

- 採用最穩定的 PLL 電路，具有世界首創的 ACT 功能，可快速自動對頻。
- ACT-70T 擴展載波頻帶範圍便於搭配新寬頻接收機。
- 最袖珍堅固的鎂合金機殼，裝填兩只 3 號 (AA) 電池。
- 上端配置天線、靜音開關及 XLR 輸入插座。
- 具有背光的 LCD，顯示群組、頻率、增益、發射功率、靜音、電池存量、鎖定及錯誤訊息。
- 創新的電池蓋，不必掀開即可操作，具按鍵鎖定功能，絕不產生誤動作。
- 具靜音遙控插座，方便遙控靜音。
- 適合麥克風及吉他的高低阻抗直接輸入不必切換，並可調整正負輸入靈敏度。
- 音頻輸入可切換六段增益。
- 採用迷你 XLR 連接頭，可快速結合或螺絲固定領夾式、頭戴式麥克風及吉他等訊號輸入。
- 佩戴夾可自由調整上下正反方向佩掛。

主要規格

頻帶寬度	72 MHz
機殼	鎂合金
載波頻段	US 頻段：UHF 482~698MHz EU 頻段：UHF 482~790MHz
振盪模式	PLL 電路
頻率調整	ACT 自動追鎖接收機工作頻道
輸出功率	可切換 50mW 或 10mW(依照當地電波法規變更)
偏移度	< ±40KHz
諧波輻射	<-55dBc
最大輸入電壓	0dBV
輸入靈敏度	+12dB、+6dB、0dB、-6dB、-12dB、-18dB 六段增益。 0dB=音頭靈敏度。
靜音遙控插孔	可選配靜音控制連接線
搭配音頭	外加 MU-53/55、MU-13/23/210 迷你電容式音頭
使用電池	3 號 (AA) 普通電池兩只
尺寸 (寬×高×厚)	63 × 70 × 25 mm
重量 (不含電池)	約 78 g
專利及認證	具有多項專利，多國電波法規認證