

MIPRO MA-100DG 2.4G 雙頻道超迷你無線喊話器



主要特點

- 採用最穩定的FSK數位調變電路收發系統，所有使用頻率涵蓋在單一全頻段。
- 採用FHSS跳頻接收方式，並搭配適應性追蹤演算法，有效避免2.4GHz通訊產品的干擾。
- 採用雙調諧器純自動選訊接收電路，消除接收斷訊的缺失。電路基板精密，結構簡單牢固，故障率極低，維修容易。
- 搭配充電式手握及佩戴式發射器，插充及更換電池非常簡易。
- 採用最新的2.4G系列自動選訊接收機模組，首創避免折斷的隱藏式、高效率的主動式接收天線，接收穩定距離遠。
- 採用D類擴音電路，驅動高效率的全音域喇叭，可搭配使用有線麥克風、各種手握式、領夾式或頭戴式發射器及USB播放音樂及錄音，講話不費力氣，大音量不失真，展現最清晰強勁的擴音效果，內建強勁的警報音，最貼心的控制面板設計，操作最容易。
- 內建高容量鋰電池，使機身重量大為減輕，充電4小時，連續待機 10 小時以上。
- 是教學、集會各種活動的解說、展覽會的廣告、遊覽車導遊或遊行隊伍的指揮、選舉拜訪活動的隨身擴音、等小型場所最方便、音效最佳的擴音利器。

主要規格

擴音機

放大器	Class D，最大輸出50W，失真< 1%，頻響 20 Hz ~ 20 kHz
靈敏度	正常：90dB，最大：102dB
喇叭	5吋全音域高效率喇叭
音源輸入	麥克風：6.3 Ø 插座，LINE IN：3.5 Ø 插座，獨立音量控制
音源輸出	LINE OUT 3.5 Ø 插座
警報器	具有高效率警報音
電源供應	內建 14.8 V / 2.6 A 鋰電池及外加 100 ~ 240 V AC 交換式電源供應器（直流最大消耗功率 60 W）
充電時間	4小時（自動充電管理）
待機時間	10小時以上
電池容量顯示	4 段 LED 燈顯示電池電量及充電狀況
尺寸(寬×高×深)	135 × 140 × 240 mm
重量(含電池)	約1.9公斤

無線麥克風接收機

內建接收機	雙頻道
接收模組	搭配 SCAN功能鍵，可自行設定使用頻道或自動掃描鎖定不受干擾頻道
頻率範圍	2.4 ~ 2.4835 GHz
頻寬及預設頻率	2.4GHz ISM 頻段，預設 10 個互不干擾頻率
音頻取樣規格	24-bit / 44.1 kHz 音頻取樣率
傳輸延遲	< 4.0 ms
搭配發射器	搭配 ACT-24HC 或 ACT-24TC，有線 MM-107
天線	首創高效率的主動隱藏式雙天線

音樂放音座

內建 USB 座	USB 2.0
錄放音功能	具有 LCD 顯示播放及錄音狀態，曲目、歌名、時間…等
操作模式	直接於箱體上操作，USB 可遙控操作
認證及專利	具新式樣專利，通過國內外電波法規及安規。

米波羅企業有限公司