

MIPRO ACT-32TC 充電式佩戴式發射器



主要特點

- 袖珍、輕巧的機殼，便於佩戴的流線造型。
- 機殼上端配置天線、靜音開關及 XLR 輸入插座。
- 具有背光的 LCD 顯示器，顯示多項操作訊息。
- 獨創不必掀開電池蓋即可操作按鍵的設計，具保護及鎖定功能，不產生誤動作。
- 具靜音鍵及方便操作靜音的遙控插孔。
- 採用最穩定的 PLL 電路，以世界首創的 ACT 功能，可自動快速的與接收機頻率同步。
- 採用高效率的發射電路及省電設計，內建兩只 AA 電池，提供 12~14 小時的連續使用時間（會因電池品質而略有差異）。
- 適合高低阻抗直接輸入不必切換，可切換正負五段增益，具有自動音量控制，防止飽和失真。
- 採用迷你 XLR 輸入插座，可快速結合或螺絲固定。
- 佩戴夾可自由調整上下、正反方向佩掛。

主要規格

外殼材質	工程塑膠材質
顯示器	綠色背光 LCD，顯示群組、頻率、電池電量等操作訊息
頻段	UHF 480 ~ 934 MHz（依照各國電波法規要求）
頻寬	24 MHz
振盪器	PLL 相位環鎖電路
頻率調整	ACT 自動追鎖工作頻道
發射功率	可切換 50 mW 或 10 mW（依照當地電波法規變更）
偏移度	$< \pm 40$ kHz
諧波輻射	≤ -55 dBc
頻率穩定度	$\leq \pm 0.005\%$ （-10 ~ +60°C）
輸入靈敏度	0 dBV
靜音遙控插孔	可選配靜音控制連接線
音頭模組	領夾式、頭戴式麥克風模組
電池	ICR-18500 鋰離子電池一只
電池使用時間	充電 20 分鐘約可使用 1 小時，4 小時充飽電，約可使用 13 小時以上（會因電池品質而略有差異）。
消耗電流	Hi power 約 125 mA，Low power 約 100 mA
尺寸（長×高×寬）	63 × 70 × 25 mm
重量	約 76 g
專利及認證	具有多項專利，多國電波法規認證