



APPRO 的全新系列 - 此一Watchguards 网络摄像机系列有着轻巧的外观、安装简单、价格低廉、操作简单。

是提供居家、小型办公室监控安全又能融入室内设计的理想网络摄像机。

我们的迷你子弹型网络摄像机为您的环境带来可靠的影像监控。

有效的传感器分辨率达到一百万像素。LC-6770 搭载了固定焦距镜头f:3.6mm/F1.8, 包括室内和室外应用范围。摄像机的安装支架设计时尚而实用 - 您可以将其固定到任何墙面或天花板。摄像机本身具有良好的外观, 维持适当而低调的存在。近乎随插即用的智能化设计, 便于调校设定。

同时提供了支持以太网供电 (PoE), 所以您可以安心地把该设备放置在附近没有电源插座的地方。

产品特点

- 同步 H.264 以及 MJPEG 视讯串流。
- 2组视频传输设定(profile)运用:可选解折度, 影像压缩格式, 画面更新率, 影像品质。
- 移动侦测 (512 独立区域 & 灵敏度:0~100 %).
- 支持 ONVIF协议。

应用



店面商店



居家生活



收银监视



车库大门



办公室



老人看護



婴儿监控



宠物监控



720P / 日夜型 / 迷你子弹型网络摄像机 LC-6770

产品规格表

视频

- 镜头: 固定焦距 f:3.6mm F1.8.
- 支持PoE.

图像

- 视频流压缩: H.264 / MJPEG.
- 分辨率:
 - 视频比率:
"4:3": 960x720, 800x592, 640x480, 480x360, 320x240.
 - "16:9": 1280x720, 800x448, 640x360, 480x272, 320x176.
- 视频串流:
 - 同时提供 H.264, MJPEG.
 - 多组视频传输设定: 分辨率 / 视频压缩格式 / 画面更新率 / 视频品质.
- 视频传输设定(Profiles): 2组.
- 传输速率:
NTSC: 最高30FPS (1280x720).
PAL: 最高25FPS (1280x720).
- 视频调节功能:
 - 调节图像尺寸, 品质及传输速率.
 - 翻转及镜像.
 - 自动增益, 自动白平衡, 自动电子快门.
 - 时间及文字标示.
 - 隐私遮挡区域.
 - 曝光控制.
- 视频管理软件:
SDK, 包含 HTTP-API / ActiveX / ONVIF.
- 最低照度: 彩色: 1.0 lux, 黑白: 0.5 lux.

音频

- 音讯串流: 双向.
- 压缩格式: G.711u 64kbps.
- 声音传输速率: G.711u.
- 输入 / 输出: 内置麦克风 & 线路输出.

网络

- 安全性: 多级密码保护, IP 地址过滤, HTTPS 加密, 使用者纪录.
- 通讯协议: IPv4, HTTPS, HTTP, TCP, UDP, RTP/RTCP / RTSP, DHCP, NTP, FTP, SMTP, UPnP, ICMP, ARP, DDNS, PPPoE, SAMBA.
- 使用者: 允许同时10位使用者.
- 韧体更新: SD卡 / HTTP.

报警管理

- 录像: SD卡, SAMBA, FTP.
- 事前报警.
- 移动侦测: (512个独立区域, 灵敏度: 0~100%).
- 触发功能: 位移侦测, 排程, 网络断线, 报警输入.
- 通知功能: SD卡录像, SMTP, FTP, HTTP, 报警输出.

接口

- RJ-45: 10BASE-T/100BASE-TX.
- DC-Jack: ϕ 6.5x2.0.
- 耳机插孔: ϕ 3.5 Phone Jack(x2).
- 本机储存: Micro SD卡插槽.
- I/O: 4 pin-contact 接线端子 (DO, DI, 12v, GND).

指示灯号

- 支持电源 & 网络LED灯.

按键

- 支持 Reset 键 (回复原厂设定值).

日夜模式

- 支持红外IR LED灯.
- 支持红外截止滤光片.
- 支持光线感应.
- 模式: 自动 / 日 / 夜 / 排程.

其它

- 消耗功率: $\leq$ 10W.
- 电源:
 - 12V DC . Approx 8.5W.
 - 802.3a compliant Power over Ethernet (Class 2).
- OS: Linux 2.6 kernel.
- 工作温度: -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F).
- 安规认证: CE, FCC, RoHS, IP-66, IK-10.
- 尺寸 (HxW): 54 x 184 mm.
- 包装重量: 960g.
- 附件:
 - 快速安装手册.
 - 光盘 x 1 (包含使用说明书).
 - 电源适配器: (输入: 100-240 VAC, 50 / 60 Hz, 输出: 12VDC, 1.5A).
 - RJ-45 连接线.

*所有规格日后若有变动不另行通知.

APPRO TECHNOLOGY INC. 欧普罗科技股份有限公司



www.approtech.com

上海市长宁区天山路310号6楼C座/邮编: 200336
联络人: 钟敏原 (Jemie Chung)
QQ: 1524734168 / SKYPE: jemiechung
手机: 18616927025 / 15618695613
电话: 021-51532491~2
传真: 021-51532490
E-mail: jemiechung@approtech.com

台湾新北市新庄区中正路66号13F
电话: +886-2-8992-1177
传真: +886-2-8992-0077
E-mail: jemiechung@approtech.com
Web: www.approtech.com

APPRO®
TECHNOLOGY