APPRO®

# 4 / 9 路高清网络视频录像机

## NVR-6030 / NVR-6031



EASY setup



### 影像储存的容量高

高达5个月的录像数据储存能力，成本效益高。




### 长期理想的稳定性

除了高性能之外，更能维持长久的稳定性，无论中小型企业、家用监控都很合适。




### 安全性高且低风险

账号管理、不对直接曝露在对外网络，双重保障隐私安全。采用Linux操作系统相对安全与稳定。



### 支持双向语音功能



### 用户友好界面UI

用户界面使用简单，只需鼠标点选便可以使用电子地图，以及数字缩放与位移等功能。




## 产品特色

- 轻松设定并管理网络摄像机。
- 支持实时影像监控及录像、同时回放。
- 支持M-JPEG和H.264影像压缩格式。
- 录像模式：持续录像，排程录像，以及手动录像。
- 持续循环录像，当硬盘录满时会重头再录，覆写旧资料。
- 断电恢复录像。
- 用户友好界面UI提供实时影像监看全屏幕、画面撷取、画面位移缩放等功能。
- 用户友好界面UI提供回放、进阶影像设定，以及备份功能。

## 系統

- 网络接口控制器: 10/100 Base-T.
- SDRAM: 512Mbytes.
- 快闪记忆体: 32Mbytes.
- 作業系統: Linux.

## 视频录制

- 摄像机搜寻: UPnP 协议 /Hello 命令.
- 视频压缩格式: H.264 /M-JPEG.
- 音频压缩格式: G.711 /G.726 / AAC.
- 视频设置: 视频分辨率 /视频质量 /比特率 / 传输速率 /音频启用或禁用 /进入摄像机界面/ 视频传输设定.
- 摄像机支持: 支持所有 ONVIF 网络摄影机.
  自动侦测发现功能, 包括百万画素和高清分辨率.
- 录像性能:
  - 第一組(首要) - H.264, 720P@270 FPS.
  - 第二組(次要) - H.264 VGA@135 FPS.
- 报警录像: 警报前 60 秒 /每路 ; 报警后 300 秒 /每路.
- 录像模式: 手动 /循环 /排程 /移动侦测 /事件(报警).
- 本地实时监看:
  NVR-6030:
  - 1路: H.264, 1080P@30 FPS 每路.
  - 4路: H.264, 1080P@15 FPS 每路或720P@15 FPS 每路.

  NVR-6031:
  - 1路: H.264, 720P@30 FPS 每路.
  - 4路: H.264, 720P@30 FPS 每路.
  - 9路: H.264, VGA@15 FPS 每路.
- 遥控实时显示:
  NVR-6030:
  - 1路: H.264, 1080P@30 FPS 每路.
  - 4路: H.264, VGA@30 FPS 每路.

  NVR-6031:
  - 1路: H.264, 720P@30 FPS 每路.
  - 4路: H.264, VGA@30 FPS 每路.
  - 9路: H.264, VGA@15 FPS 每路.
- 本地/远程实时控制: 实时监看 / 预置或进入预置 /巡查或自动巡查 /聚焦 /PTZ 控制 /快照 /全屏 /自动扫描 /数码变焦(放大&缩小)/手动录像 /音频启用 /调节音量 /不同的视频面板.

## 视频回放

- 本地回放:
  NVR-6030:
  - 1路: H.264, 1080P@30 FPS 每路.
  - 4路: H.264, 1080P@15 FPS 每路或720P@15 FPS 每路.

  NVR-6031:
  - 1路: H.264, 1080P@30 FPS 每路.
  - 4路: H.264, 1080P@15 FPS 每路.
  - 9路: H.264, VGA@30 FPS 每路.
- 远程回放:
  NVR-6030:
  - 1路: H.264, 1080P@30 FPS 每路.
  - 4路: H.264, VGA@30FPS 每路.

  NVR-6031:
  - 1路: H.264, 1080P@30 FPS 每路.
  - 4路: H.264, VGA@30 FPS 每路.
  - 9路: H.264, VGA@30 FPS 每路.
- 本地/远程回放控制: 一般/ 快进 /快退 /下一影格 /前一影格 / OSD开启或关闭 /音频启用或禁用 /调节音量.
- 自动循环录像: 存储磁盘已满时自动循环录像.

## 备份

- 自动备份: 通过每天的日程, 可备份记录数据到U盘/ FTP.
- 远程备份: 可远程备份原始数据软件存储如硬盘或U盘 / FTP服务器.
- 录像文件导出: 导出"AVI"视频文件.
  导出"JPG"图像文件.

## 网络

- OS: Linux.
- 通讯协议: IPV4 /ARP /TCP /UDP / ICMP/ DHCP /NTP /DNS /DDNS / SMTP /FTP /HTTP Server / IP filtering /UpnP /HTTPS.
- 操作系统: Windows 2000 / Windows XP/ Windows Vista (32/64bit) / Windows 7 (32/64bit) / Windows 8 (32/64bit), Mobile Phone, Mac OS, Linux.
- 用户界面: 浏览器 - Internet Explorer 7 或以上, Safari, Firefox, Chrome ; NVR 搜寻功能.

## 端口及功能

- 网络: RJ-45 - 10/100 BaseT 端口 x1.
  符合以下标准:
  - 符合IEEE 802.3 标准.
  - 符合IEEE 802.3u 标准.
  - 支持全双工系统操作.
  - 支持全双工模式 802.3x 流量控制.
- 音频: 3.5mm 插孔 x 2 (输入 x 1 & 输出 x 1).
- HDMI: HDMI V1.3 x 1.
- VGA: VGA x 1.
- USB: USB 2.0主机x2 (支持鼠标, 键盘, 移动硬盘与外接电源).
- 按键: 电源 /重置 (回出厂默认值).
- 蜂鸣器: 蜂鸣器 x 1.
- LED指示灯: 电源 /网络.

## 存储

- 硬盘: Ext 3 FAT32 /NTFS 文件系统 /格式化硬盘功能 /支持 6TB 硬盘.

## 其它

- E-Map: 支持 3 图层 E-Map.
  支持用户上传 E-Map (JPG, PNG, BMP).
- 用户帐户 :
  - 可创建其它帐户对系统的访问.
  - 可指定授权摄像机信道与系统控制.
- 系统时间: 设置系统时间 (输入时间, 同步电脑, 夏令时的时间).
- 系统状态: 摄像机状态 /系统状态 / 硬盘状态.
- 电源供应器:
  - 壁挂式安装开关电源适配器.
  - AC 输入: 100~240V AC, 50~60Hz
  - DC 输出: 12V/3.0A
- 语言:
  - 英语 /法语 /意大利语 /西班牙语 /德语 /繁体中文 /简体中文.
  - 支持多国语言设置 (依据DI/CA和欧盟版本的要求).
- 版本升级: 网络界面 /本机 USB.
- 温度范围:
  - 工作: 0°~40°C (32°~104°F).
  - 存储: -20°~70°C (-4°~158°F).
- 湿度范围:
  - 工作: 5% ~ 90% RH (无冷凝)

.

*所有规格日后若有变动不另行通知.

APPRO TECHNOLOGY INC. 欧普罗科技股份有限公司 www.approtech.com

上海市长宁区天山路310号6楼C座/邮编: 200336
联络人: 钟敏原(Jemmie Chung)
QQ: 1524734168 / SKYPE: jemmiechung
手机: 18616927025/ 15618695613
电话: 021-51532491~2
传真: 021-51532490
E-mail:jemmiechung@approtech.com

台湾新北市新庄区中正路66号13F
电话: +886-2-8992-1177
传真: +886-2-8992-0077
E-mail:jemmiechung@approtech.com
Web: www.approtech.com

APPRO® TECHNOLOGY