

AHD/1080P/720P/960H/D1 DVR **NiMAX**[®]

特徴：

1. AHD 1080P / 720P HD
2. AHD 1080P、720P、960H と D1 カメラ入力対応。毎二つチャンネル一組で、複数ハイブリッド入力同時対応可能
3. H.264 スタンダード圧縮アルゴリズム、低ビットレート、高画質
4. 大容量な SATA HDD 対応 (> 4TB)
5. アラームトリガーとプッシュ通知機能対応、設定完成したら、各チャンネルのイベントを自動通知
6. 3Gスマートフォンソリューション対応(iPhone/iPad/Android)、遠隔監視とコントロール/現場集音/双方向通信と AV (オーディオビジュアル) 再生
7. DVR を操作するには、モバイルリモート、シミュレタリモートコントロール、マウス、インターネット経由でスマートフォンのキーボードで操縦、或いは DVR 機器本体の操作装置対応
8. CMS (Central Monitoring System、中央監視システム)、インターネット経由して複数の DVR をリンケージできます
9. インテリジェントサーチ、DVR 或いは CMS によって、録画時間帯に効率よく検索でターゲット録画を再生できます
10. 録画ファイルが USB フラッシュドライブ、USB 外部接続 HDD とネットワークストレージによってバックアップ可能
11. 録画アーカイブのバックアップは直接 DVR にて確認することができます。



製品仕様：

形式/型番	AHDDVR18-8H1D100	
画像		
作動モード	マルチタスクモード (ライブ、録画、再生、ネットワーク)	
映像ループ出力	BNC*8 (1 Vp-p, 75Ω)	
ループによって映像出力	無し	
映像出力	メインピクチャーズ	BNC*1 (1 Vp-p, 75Ω)
	HDMI	*1
	VGA	VGA*1 (up to 1920*1080 ピクセル)
音声		
音声入力	RCA * 8	
音声出力	RCA * 1	
音声バックアップ	あり	
音声圧縮	APDCM	
ディスプレイ		
ピクセル	最大 1920 * 1080 ピクセル迄	
モード	8 回拡大可能、PIP (ピクチャーインピクチャー)、チャンネル変更サークル	
録画		
圧縮方式	H.264 (ネットワーク伝送: H.264)	
960H 解像度	240 fps	200 fps
720P/1080P-Lite 解像度	120 fps	100fps
録画品質	5 レベル調整 (最低 / 低 / 普通 / 高 / 最高)	
録画モード	手動 / イベント (モーション、アラーム)、ファイリング	

再生	
ディスプレイチャンネル	1、4、6、8
スピード	普通、早送り、一時停止、巻き戻し(倍速 2、8、16、32、64)
サーチモード	時間、イベント、ファイリング、インテリジェントサーチ
OSD ディスプレイ & DVR コントロール	
GUI	あり
多言語対応	中国語、英語、多国語対応
リモート	あり (AP プログラム、IE、CMS)
DVR コントロールパネル	あり
LCD タッチスクリーン	対応
記録 & バックアップ	
SATA / SATA II HDD	1 セット HDDs
E-SATA (外部接続 HDD)	無し
IR リモートコントローラ	オプション
ネットワークバックアップ	あり
USB バックアップ	正面、後ろ、それぞれ一つ USB スロットある
クラウドイベントバックアップ	無し
プロトコル	
イーサネット	1RJ45、10 /100 Mbps
ネットワーク	TCP / IP、SMTP、HTTP、DHCP、ADSL、LAN、DDNS
マルチユーザー	5 人まで
モバイルフォン	対応
アラーム	
アラーム入力 / 出力	出力*1
モーション検知	22*15
録画ロス検知	あり
アラーム録画	1~60 秒 (調整可能)
ブザー	あり
リモートアラーム	E メール、プッシュ通知、SMS
セットアップ	
PTZ コントロール	あり
RS-485	あり
パスワードコントロール/キーパッドロック	あり
ファームウェアアップグレード	USB、ネットワーク
その他	
OS システム	Linux システム
電源	DC12V (3A/36w)
寸法	280*260*55(mm)
重量	1.4 kgs (HDD 無し)
使用条件 (温度)	0℃~45℃
使用条件 (湿度)	90%以下
認証	CE、FCC、BSMI

➤ 記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合があります。