

TUV-LED Area Irradiation Type

面形照射模組規格

面

TUV-LED
的特點

1. 最完整的產品線，L50-L100-L200-L300-L1000-L1500任意規格訂製型線光源
2. 搭配多功能控制器，可透過觸控螢幕設定照射強度、時間及模式，實現人性化介面、好操作易懂，畫面一目瞭然。
3. 一台控制器最多可執行四個照射模組的獨立ON/OFF控制，更具備UV-LED芯片故障及異常警報輸出功能。
4. 高輸出功率的完美表現，縮短照射時間，提升產能。
5. 實現輕量化，低成本。



型號 Product No.	照射區域 Irradiation Area (mm)	外形尺寸 Dimensions (mm)	照射強度 UV Irradiation (mW/cm ²)	照射距離 Working Distance (mm)	波長 Wavelength (nm)	冷卻方式 Cooling Method
TUV-0202A	20*20	L30*W30*H60	5000@EIT	>5	365nm 385nm 395nm 405nm 470nm	FAN
TUV-2002A	200*20	L250*W65*H100	5000@EIT			
TUV-0503A	50*30	L65*W65*H100	Customized			
TUV-1703A	170*30	L200*W81*H120	Customized			
TUV-3003A	300*30	L340*W65*H100	Customized			
TUV-1005A	100*50	L150*W90*H120	Customized			
TUV-2005A	200*50	L230*W90*H100	Customized			
TUV-0606A	60*60	L81*W81*H120	Customized			
TUV-1010A	100*100	L120*W112*H150	Customized			
TUV-1510A	150*100	L200*W120*H150	Customized			
TUV-2010A	200*100	L250*W133*H150	Customized			
TUV-2510A	250*100	L300*W120*H150	Customized			
TUV-1515A	150*150	L180*W180*H150	Customized			
TUV-3020A	300*200	L350*W240*H130	Customized			
TUV-2102A	210*20	L240*W50*H50	9000@EIT			WATER
TUV-5002A	500*20	L500*W60*H50	9000@EIT			
TUV-3004A	300*40	L350*W65*H50	8000@EIT			
TUV-2720A	270*200	L350*W240*H130	Customized			