

TUV-LED Linear Irradiation Type

線形照射模組規格

線

- TUV-LED特點
1. 最完整的產品線，L50-L100-L200-L300-L1000-L1500任意規格訂製型線光源
 2. 搭配多功能控制器，可透過觸控螢幕設定照射強度、時間及模式，實現人性化介面、好操作易懂，畫面一目瞭然。
 3. 一台控制器最多可執行四個照射模組的獨立ON/OFF控制，更具備UV-LED芯片故障及異常警報輸出功能。
 4. 高輸出功率的完美表現，縮短照射時間，提升產能。
 5. 實現輕量化，低成本。



型號 Product No.	照射區域 Irradiation Area (mm)	外形尺寸 Dimensions (mm)	照射強度 UV Irradiation (mW/cm ²)	照射距離 Working Distance (mm)	波長 Wavelength (nm)	冷卻方式 Cooling Method
TUV-05003	50*3	L70*W35*H88	5000	10-20	365nm 385nm 395nm 405nm 470nm	FAN
TUV-05005	50*5		3000			
TUV-05010	50*10		2000			
TUV-05010D	50*10	L70*W54*H88	2700			
TUV-12003	120*3	L150*W54*H120	5000			
TUV-12005	120*5		3000			
TUV-12010	120*10		2000			
TUV-12010D	120*10		2700			
TUV-20003	200*3	L220*W35*H88	5000			
TUV-20005	200*5		3000			
TUV-20010	200*10		2000			
TUV-20010D	200*10	L220*W54*H120	2700			
TUV-20010L	200*10	L220*W35*H88	1200	100		
TUV-40003	400*3	L400*W35*H88	5000	10-20		
TUV-40005	400*5		3000			
TUV-40010	400*10		2000			
TUV-40010D	400*10	L400*W54*H120	2700			
TUV-60010	600*10	L650*W54*H120	2000			
TUV-90010	900*10	L950*W54*H120	2000			