



Gato Audio PWR-222 單聲道後級擴大機



丹麥出產的 Gato Audio 音響品牌，擁有正統的北歐世紀質感，光是外觀便足以引人入勝。Gato Audio 旗下的訊源與

擴大機產品，均有著相同的外型，頂板與底板中央略為凹陷，而帶有散熱片的側面則呈完美的圓弧線條，再加上面板上的指針儀表，還有頂板前緣盾牌形的 Logo，令人不禁聯想到跑車的外觀設計，十分迷人。



Gato Audio 推出的單聲道後級 PWR-222，也同樣擁有迷人的外觀。不只如此，PWR-222 內部的電路設計，也能傳達令人驚豔的好聲。

這款單聲道後級的電源由一個 700W 的低噪環形變壓器，搭配 44,000 μ RIFA 微法拉電容，擴大電路標榜為 TwinFET Technology 功率放大的設計，輸入級部份採用電晶體，輸出級採用能輸出 400 安培電流的 2 個 500ampMos-Fet 晶體，能傳達透明又

柔軟的音色，而且 PWR-222 能夠輸出，每聲道高達 250W / 8 ohm 或 450W / 4ohm 高功率效能，相信 250W 高規格足以馴服低效率的落地喇叭。

這台單聲道後級擴大機還具備智慧的保護電路裝置，內部搭載的微型處理器會監控 PWR-222 的電流輸出、溫度與 DC 有異常狀況，便會自動斷掉，不僅保護 PWR-222 本身，而且也能保護您的喇叭。此外，內部零件都經過極為嚴苛的測試，而且後級在運作時，內部零件所發揮的效能僅有最大的 30%，這樣的設計不但可以讓 PWR-222 有著低失真的聲音表現，也可確保擴大機在長時間內不會音元件負荷過載而故障。

PWR-222 能與同廠的 PRD-3S DAC 前級擴大機連動控制，形成完美的擴大機組合，而頂板亦有黑色鏡面、白色鏡面與核桃木三種貼皮選擇。如此內外兼備的單聲道後級，絕對能深得您心。

器材規格

型式：單聲道後級

輸出功率：1x 250W (8 歐姆承阻) / 1x 450W (4 歐姆承阻)

頻率響應：20 Hz-20 kHz (- 0.1 dB) / 2 Hz-100 kHz (- 3 dB)

總斜波失真：< 0,003%

訊造比：> 115 dB

輸入阻抗：100 k Ω (RCA 與 XLR)

電壓增益：26 dB

建議喇叭承阻：4 -16 Ω

承阻保護：阻抗小於 1.5 Ω 的喇叭

類比輸入端子：鍍金 XLR Neutrik，鍍金 RCA

喇叭輸出端子：WBT NextGen

尺寸：325 x 105 x 400 mm

重量：16 kg



總代理



卡門國際集團 · 音韻音響有限公司 Carmen Corporation

23141 新北市新店區民權路50號8樓 Tel: +886-2-29188788 Fax: +886-2-29188700 <http://www.carmen.com.tw>

