## MIPRO MA-100DB 超迷你肩掛式無線喊話器



## 主要特點

- 採用最新的UHF PLL ACT系列 自動選訊接收機模組,首創避 免折斷的隱藏式、高效率的主 動式接收天線,接收穩定距離 遠。
- 內建內建高容量鋰電池,使機 身重量大為減輕,充電 4 小 時,連續待機 10 小時以上。
- 一體成型的機箱,結構堅固輕巧,便於肩掛、手提或固定裝置。
- 外接交換式 AC 電源供應器,插接各種電壓不必切換,同時提供擴音機及電池快速充電的電源,內建高容量鋰電池,停電或充電中照常全功能動作。

主要規格	
放大器	Class D, 最大輸出 50 W, 失真< 1%, 頻響 50 Hz ~ 18 kHz
<b>家</b> 敏度	正常: 90 dB, 最大: 102 dB
<b>東</b>	5 吋全音域高效率喇叭
**190	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
音源輸入	麥克風: Ø 6.3 mm 插座。LINE IN: Ø 3.5 mm 插座。 獨立音量控制
藍牙功能	選配
音源輸出	LINE OUT Ø 3.5 mm 插座
警報器	具有高效率警報音
攜帶與架設	肩掛、手提,有腳架座可架設在三腳架上
電源供應	內建 14.8 V / 2.6 A 鋰電池及外加 100 ~ 240 V AC 交換 式電源供應器 (直流最大消耗功率 60 W)
充電時間	4 小時(自動充電管理)
待機時間	12 小時以上
電池容量顯示	4 段 LED 燈顯示電池電量及充電狀況
機箱顏色	可選擇純黑及純白兩種顏色
尺寸(長x高x寬)	$135 \times 144 \times 240$ mm
重量(含電池)	約 1.8 kg
內建接收機	雙頻道
接收模组	UHF PLL 電路,具有 Auto Scan 及 ACT 自動頻道搜尋 同步鎖定功能
頻率範圍	480 ~ 934 MHz
頻寬及預設頻率	在頻寬 24 MHz 內,可切換 16 個互不干擾頻率
搭配發射器	搭配 ACT-32H / ACT-32T,可選購充電式 ACT-32HC / ACT-32TC, 有線 MM-107
天線	隱藏式
內建 USB 座	USB 2.0
錄放音功能	具有 LCD 顯示播放及錄音狀態,曲目、歌名、時間…等
操作模式	直接於箱體上操作,USB 可遙控操作
認證及專利	具新式樣專利,通過國內外電波法規及安規
	•

## 米波羅企業有限公司