

MIPRO MA-505 精華型手提式無線擴音機



主要特點

- 最大輸出功率 145W 的 D 類放大器驅動高效率的雙音路喇叭系統，播到最大音量也不失真。
- 內建兩組具有 Auto Scan 及 ACT 功能的 UHF PLL 接收機，可再擴充加裝兩組接收模組。
- 首創內建高效率的主動式天線，絕不折斷故障，而且接收距離遠、訊號穩定不斷訊。
- 可加裝無線中繼發射器 MT-91，延長傳輸距離，擴展播音空間。
- 可選購獨家研發的 DPM-3 數位式多功能錄、放音座，具有分離式操作面板的專利設計，可固定在面板上手動操作或取下作遠端遙控操作。
- MP3 播放器可直接刪除現場錄製或下載的歌曲。具有語言學習功能 “A->B” 鍵，可以選擇從 A 點至 B 點之間記憶及重播。
- 可加裝 CD/MP3 播放模組，播放背景音樂。
- 可同時使用有線、無線麥克風、CD 及 MP3 等混合擴音及錄音，可切換 VOP 廣播優先功能，讓麥克風擴音時音樂自動淡出 (Fade-out) 靜音，並可切換選擇 ECHO 迴音功能。
- 內建高效率的警報聲，當按下警報鈕後，立即淡入 (Fade-in) 強勁的警報聲。
- 內建交換式 AC 電源供應器，提供擴音機及電池快速充電的電源，可插接各國電壓不必切換，內建大容量鋰電池，提供停電時全功能動作。內建收納盒，方便收納電源線。
- 4 段電池容量 LED 燈，精確顯示主機電池電量及充電狀況。
- 具有腳架固定座可以安裝在三腳架上使用。
- 可選購純黑及純白兩種顏色的機箱。
- 台灣廠商唯一取得授權合法使用 MP3。
- 內建授權合法使用藍牙的功能，可用手機或平板電腦配對播放音樂。

主要規格

擴音機		
放大器	D 類放大，輸出最大 145W/4Ω，失真<1%，頻響 50Hz~18kHz	
靈敏度	正常：91dB，最大：109dB	
喇叭系統	1 吋高音，8 吋中低音紙盆式的雙音路系統	
音源輸入	有線麥克風	XLR 平衡式及 6.3∅ 不平衡式輸入插座
	無線麥克風	固定 2 頻道，選購加裝 2 頻道
	放音座	DPM-3 / CDM-3A / CDM-2 / CDM-2A / CDM-2B （選配）
	LINE 訊號	3.5∅ 不平衡式插座
藍牙功能	有	
音源輸出	3.5∅ 不平衡式插座	
外接喇叭	6.3∅ 輸出插座	
音量控制	各種輸入音量獨立控制	
特殊功能	VOP 廣播優先，麥克風迴音	
警報器	具有淡入功能的高效率警報聲	
收納盒	可收納電源線	
攜帶及架設	用手把手提，有腳架座可架設在三腳架上	
電源供應	AC 電源	內建 100~240V AC 交換式電源兼充電供應器
	DC 及電池	外加 DC 電源插座。內建 25V/4.5A 鋰電池
充放電時間	充電 4 小時，連續待機 8 小時以上	
電池容量顯示	4 段電池容量 LED 燈，顯示電池容量及充電狀況	
尺寸(寬×高×深)	285 × 400 × 225 mm	
重量	約 8.5 kg (含 AC 電源及鋰電池)	
機箱顏色	充電 4 小時，連續待機 8 小時以上	
無線麥克風接收機		
接收模組	固定裝配雙頻道 UHF PLL 接收機，具有 ACT 及 Auto Scan 功能	
載波頻段	480~934MHz UHF	
頻寬及預設頻率	24MHz，16 個互不干擾頻率	
模組數	選購安裝 1~2 組 MRM-70B	
搭配發射器	無線 ACT-32H / ACT-32T，有線 MM-107（選購，規格查閱配件目錄）	
中繼發射模組	MT-91（選購）擴展播音空間及傳輸距離	
裝設方式	選配模組可快速抽換安裝	
天線	獨家首創高效率的主動隱藏式雙天線	
音樂放音座		
選配放音模組	DPM-3 數位錄放音座，CDM-3A 錄放音座，CDM-2 / CDM-2A 放音座或 CDM-2B 藍牙放音座	
音樂遙控	利用分離式面板遙控器及 CD player 所附之遙控器，遙控操作 MP3 及 CD player	
安裝方式	抽換模組式	
認證及專利	具有新式樣專利，通過國內外電波法規及安規	

米波羅企業有限公司