

MIPRO MTG-100Ta 三號(AA)電池數位式發射器



主要特點

- 收發器均使用 3 號 (AA) 普通電池，連續使用時間長，適合遊覽團隊，方便個人攜帶自行更換電池，不必攜帶大型充電箱，也不必顧慮充電電源及充電時間。
- 採用歐盟 863~865MHz 及美國 926~928MHz 國際通用的標準載波頻段，在各國使用不必申請證照。
- 使用距離可達約 60 公尺的視線距離，最符合實際使用的範圍。
- 可以防止藍芽、Wi-Fi、...等使用 2.4GHz 頻段的其他無線傳輸產品的干擾。
- 採用數位式無線傳輸技術，具有最佳的保密功能，防止其他系統的產品竊聽。
- 採用特殊 16bit 的語音編碼壓縮技術，具有極清晰的語音品質。
- 在業界唯一採用純自動選訊接收技術，徹底消除斷訊，獲得最穩定的接收品質。
- 機殼堅固、體積小巧、攜帶方便、使用簡單、故障率低、價格便宜。
- 獨具自動斷電功能，節省電池耗電，延長使用時間。
- 具有 LCD 顯示器，可顯示各項操作功能及電池容量。

主要規格

輸出功率	<10mW (可切換低、中、高)
接收靈敏度	N/A
載波頻率範圍	794~928MHz (依照當地電波法規)
振盪模式	PLL 相位鎖定頻率合成
預設頻率數	16
頻寬	2MHz
頻道間隔	125kHz
操作距離	約 60 公尺 (直線距離)
綜合頻率響應	50Hz~10kHz
電源供應	3 號 (AA) 普通電池兩只
電池連續使用時間	>12 小時
自動關機時間	廠內設定 6 小時
尺寸 (寬×高×厚)	45 × 84 × 28 mm
重量	約 72 g (不含電池)