

MIPRO MI-909T 數位式立體聲發射器



主要特點

- EIA 標準半 U 金屬機箱，LCD 顯示面板，飛梭旋鈕操作各項訊息，LED 雙排燈顯示立體聲訊號，具面板鎖定功能。
- 具有數位加密功能，可分靜態與動態的調配，可區別群組或單組加密的設定。
- 高頻輸出功率可以切換 HI、LOW、OFF 三段（依據當地電波法規變更）。
- 高動態範圍音頻立體聲輸入特性，可以承受任何專業混音器的音頻最大輸出。
- 具有 DSP 處理器的 3 段±9 dB 頻響 EQ，可將音頻輸入的音質加以修飾設定。
- 具有接收安全頻率的自動搜索功能，能將自動搜索到的安全頻率以 ACT 同步鍵自動與數位接收機步。
- 大型舞台及多國翻譯會場中使用最理想的選擇。

主要規格

載波頻段	470~664 MHz、672~960 MHz
頻寬	64 MHz
振盪方式	PLL 相位鎖定
頻道解析度	25 kHz，並可選擇預設的互不干擾頻率
頻率穩定度	± 0.005% (-10 ~ +60°C)
調變方式	數位調變
發射輸出功率	低 <10 mW，高 <100 mW（依當地電波法規變更）
諧波輻射	< 4 nW
頻率響應	20 Hz ~ 15 kHz（立體聲）
總諧波失真	< 0.1%（調變頻率 1 kHz）
ADC 動態範圍	112 dBA
立體音頻輸入插座	6.3 mmØ × 2，XLR 及 6.3 mmØ 複合式插座
最大音頻輸入	> +26 dBu，可選擇 Line and Mic Level
音頻輸入調整	0 ~ -30 dB，步進寬度 3 dB
耳機輸出	6.3 mmØ 立體聲耳機輸出監聽插座，音量可調整
耳機輸出阻抗	≥ 16 Ω
網路介面	RJ-11 × 2，獨家開發的 MIPRO ACT-BUS
天線輸出插座	TNC 插座，阻抗 50 Ω
電源	DC 12~15V
尺寸（寬×高×深）	210× 44× 206 mm
重量	約 1.1 kg