

MIPRO AT-70 平台式偶極接收天線



主要特點		主要規格	
UHF 專用延長天線，在 $1/4$ 波長的垂直單極天線另一端具有多根接地平面天線元件以 45° 圍繞著，構成 $1/2$ 波長的偶極天線功能，可保持穩定接收，防止天線阻抗遭受附近物體影響。具比 $1/4$ 波長的單極天線更高的正面天線增益，在 620~960MHz 頻帶內天線阻抗相當平坦，因此接收時不需要修改天線長度，對頻帶外的訊號接收，則具有帶通濾波器特性，可將頻帶外的干擾訊號濾除。天線阻抗為 50Ω，適合匹配一般的 50Ω 天線纜線。天線可用腳架配件安裝在室內牆壁，最適合在大廳堂的中央位置，倒掛在天花板上使用，亦可直接固定於一般麥克風腳架上(MS-30)使用。		類型	外接延長天線
		頻率範圍	UHF 470~1000MHz
		天線增益	2~4 dBi
		內建強波器	內建 0~12 dB 連續可調增益強波器
		天線阻抗	50Ω
		連接插座	TNC 母座
		尺寸(Ø×長)	150 × 165 mm
		重量	約 142 g
		備註	外接延長天線

米波羅企業有限公司