

超音波檢知器圖例



檢知器 dB50 : Max. 偵測距離 50 米
搭配 DATEM 軟體，可使用在<3 度的發射角度內控制作動



標準型：dB6 / dB10 PBT type



dB Mach3 底部起算：無不感帶



PVDF 樣式：底部黑色發射面

型號	dB Mach 3(明渠)	dB3	dB6	dB10	dB15	dB S6
測量範圍	0.0 ~ 2.5 m	0.125 ~ 3m	0.3 ~ 6 m	0.3 ~ 10 m	0.5 ~ 15 m	0.2 ~ 6 m
發射頻率	125KHz	125KHz	75KHz	50KHz	41KHz	50KHz
發射角度	10° @-3dB	10° @-3dB	10° @-3dB	10° @-3dB	8° @-3dB	10° @-3dB
接續口徑	1" BSP or 1" NPT ; 上下牙接型：上 1"、下 1.5" / 2"					
外部材質	本體 Valox 357 (PBT) or PVDF 抗腐蝕性極佳					
耐溫 / 補償	-40°C to +90°C · 內具溫度補償功能					
防水等級	IP68 (NEMA 6) · 通過(BS EN60068-2-17 & BS EN60529)認證					
防爆等級	產品標準為 EEx m IIC T6 (For Zore1 & 2) ; 可選購至 EEx ia IIC T6(For Zero 0)					
接線方式	三線式隔離線接線方式					
訊號線長	5m · 10m · 20m · 或其他特殊訂購長度；主機與檢知器最長可分離 1,000m					