

MIPRO ACT-2401 2.4GHz 半 U 單頻道數位式接收機



主要特點

- 以標準半 U 金屬機箱，裝配 2.4G 頻段的單頻道機型，面板內建高效率天線。
- MIPRO 獨家造型及操作方式的面板，內建繪圖式 OLED，視覺無死角。
- 最穩定的數位調變電路收發系統，在單一頻段內可設定 12 個同時使用不干擾頻道。
- 採用純自動選訊接收方式，長距離接收不斷訊。
- 採用雙調諧器，接收距離遠，消除接收斷訊的缺失。
- 電路基板精密，結構簡單牢固，故障率極低。

主要規格

頻道數	單頻道
機箱	EIA 標準 U/2 黑色金屬機箱
天線	高效率隱藏式，內建在面板
顯示器	繪圖式 OLED
頻段	ISM 2.4 GHz(2,400~2,483.5MHz)
頻率數	可設定 12 個
接收方式	雙諧調器純自動選訊接收
頻率設定	採用 MIPRO 首創的 ACT 設定方式
取樣規格	24-bit/44.1kHz 音頻取樣率
頻響範圍	20Hz~20kHz
傳輸延遲	<4.0ms
動態範圍	>117 dBA
音頻輸出	XLR 平衡式及 Ø 6.3 非平衡式 P 型插座，音量可調範圍-10~+20dB
電源供應	外接 AC 100~240V 交換式電源供應器
尺寸（長×高×寬）	210×44×180mm
重量	約 0.75kg
備註	各項規格若有誤差以實際產品為依據。

米波羅企業有限公司