



TN-OV 系列

CE



觀測視窗

計時功能

漏電、過熱保護功能

真空烘箱(標準型)

TN-OV1BC / TN-OV2BC / TN-OV3BC

Vacuum Oven

特性

1. 適用高科技電子業、研究機構、學校、工廠、品管、化驗室等
2. 採用歐洲技術設計，設計優良、造型新穎、控溫精確、容易維護
3. 外殼採用優質冷軋鋼板製作，表面靜電噴塗處理
4. 內部採用不銹鋼加工成型，表面經防腐處理，隔板間距可調
5. 底部加熱罩快拆式結構，便於清潔
6. PID微電腦控溫系統，具定時功能 (0-9999mins)
7. 具過溫警報、自動停止功能
8. 新型結構的箱門，具雙層鋼化玻璃大觀察窗
9. 配鎖扣式鬆緊調節門鎖，耐高溫矽膠密封條，防止熱量流失
10. 專為乾燥熱敏性、易分解、易氧化物質而設計
11. 成分複雜的物品也能進行快速乾燥
12. 可選購：隔板，RS485介面，印表機，記錄器，外部通訊，遠端控制，程序溫控器

規格

型號	TN-OV1BC	TN-OV2BC	TN-OV3BC
方式	真空控溫		
定時範圍	0 ~ 9999 min		
溫度範圍	室溫+10 ~ 250°C		
溫度解析度	±0.1%		
溫度波動度	±1%		
材質	外冷軋鋼板，內不鏽鋼加工成型，靜電噴塗處理 雙層鋼化玻璃門，具防爆性、耐高溫矽膠密封條		
控制系統	微電腦P.I.D.雙字幕顯示 溫度控制器S.S.R.控制		
設定方式	薄膜觸控方式		
顯示	LED數字顯示,同時雙顯示		
真空度	< 133pa		
安全裝置	獨立超溫保護器，自我診斷功能， 溫度異常，過熱、斷線及電源保護開關		
消耗功率(W)	800	1400	2000
內部尺寸 (WxDxH)mm	300×300×270	415×370×340	450×450×450
外部尺寸 (WxDxH)mm	480×480×605	560×540×680	640×590×780
包裝尺寸 (WxDxH)mm	610×550×750	720×630×780	780×740×950
內容積	25 L	50 L	90 L
電源	110V 50/60Hz	110V 50/60Hz	220V 50/60Hz
重量	約 52 kg	約 92 kg	約 105 kg
附件	棚板2片(密式)		