



## 烘箱 / 培養箱 二用

Drying Oven / Incubator

### 特性

1. 一機雙功能，同時滿足烘箱與培養箱需求
2. 雙風道設計，使工作室內溫度分佈更加均勻
3. 外殼採用優質冷軋鋼板製作，表面靜電噴塗處理
4. 內部採用不銹鋼加工成型，表面經防腐處理，隔板間距可調
5. 四邊角落半圓弧設計，便於清潔
6. PID微電腦控溫系統，具定時功能（0-9999mins）
7. 具過溫警報、自動停止功能
8. 雙層密閉的箱門，內層採用強化玻璃大觀察窗
9. 強制進氣散熱機構，確保風機工作溫度 < 50°C
10. 可選購：隔板，RS485介面，印表機，記錄器，外部通訊，遠端控制，程序溫控器

TN - OP 系列

CE



計時功能

漏電、過熱保護功能

### 規格

型號	TN-OP30B	TN-OP40B	TN-OP65B
方式	送風循環		
定時範圍	0 ~ 9999 min		
溫度範圍	室溫+5°C~80°C ; 80°C ~ 250°C		
溫度精度	± 0.5~1°C		
材質	內材不鏽鋼板，外材冷軋鋼板靜電噴塗處理		
控制系統	微電腦P.I.D.雙字幕顯示 溫度控制器S.S.R.控制		
設定方式	薄膜觸控方式		
顯示	LED數字顯示,同時雙顯示		
安全裝置	獨立超溫保護器，自我診斷功能， 溫度異常，過熱、斷線及電源保護開關		
加熱功率	0.8 KW	1.2 KW	1.6 KW
內部尺寸 (WxDxH)mm	310 x 310 x 310	350 x 350 x 350	400 x 360 x 450
外部尺寸 (WxDxH)mm	460 x 490 x 685	500 x 530 x 735	550 x 550 x 840
包裝尺寸 (WxDxH)mm	600 x 540 x 820	660 x 600 x 870	670 x 640 x 960
內容積	約 30 L	約 43 L	約 65 L
電源	110V 50/60Hz	110V 50/60Hz	110V 50/60Hz
重量	約 40 kg	約 45 kg	約 54 kg
附件	棚板2片(鋼條狀)		

