

微電腦可見光分光光度計

Visible Spectrophotometer

特性

1. 寬大的樣品室,可容納10~100mm各種比色皿
2. 設計獨特的光學系統、高性能全息光柵和接收器確保儀器具有優良的性能指標
3. 採用單機操作,線性回歸方程測量等
4. 應用微機處理技術使操作更為方便
5. 波長,歸零全自動,波長最小間隔0.1nm
6. 工作方式,T/A/C/F
7. 可選購操作軟體,覆蓋所有功能,光譜掃描、自動求波峰波谷、標準曲線測試、動力學測試等,並且使數據儲存達到無限

X 3

微電腦型·4孔樣品槽

可記憶4組常用波長

適用方型比色槽

燈源壽命長

規格

波長範圍：325~1000nm
解析度(狹縫寬度)：4nm
波長精度：±0.5nm
波長再現性：0.2nm
光度精度：0.5%T
光度再現性：0.2%T
雜散光：0.05%T(220/340nm處)
最小分辨率：0.1nm
吸光度範圍：-0.3~3.0A,0~200%T
檢測器：矽光二極管
光源：鎢燈
鍵盤：觸摸式按鍵
穩定性：±0.001A/h(500nm處)
顯示方式：液晶顯示器
數據輸出：RS-232標準接口
電源：AC 100~240V, 50/60Hz
外觀尺寸：470×380×230mm
重量：13kg