



## 中流量蠕動幫浦

(攜帶型、數字型、可調流速)

Flow display Speed-variable Pump

BX 100LJ

CE RoHS

參考最大流量：380 ml/min

斷電記憶，復電自動啟動

漏電、過熱保護功能

具高效能電池

可持續運行 4~5 小時

### 特性

1. 機殼採用食品級ABS塑膠材質，便於清潔
2. 具正反轉、啟停等基本功能且能設定轉速
3. 步進馬達驅動，馬達運行平穩，精度高
4. 具斷電記憶、漏電、過熱保護等功能
5. 適用於野外採樣，無電源場所使用

### 規格

轉速範圍	0.1-100rpm
轉速解析度	0.1 rpm
設定方式	薄膜按鍵設定
薄膜按鍵設定	3位數LED顯示轉速
工作環境	環境溫度0~40°C; 相對濕度 < 80%
外控方式	啟停方向速度控制 (0~5V、4~20mA可選)
傳輸介面	RS-485
功率	≤30W
外觀尺寸	L242.4mm×W152.2mm×H158mm
驅動器重量	2.58kg
IP等級	IP31
電源	AC100~240V(±10%), 50/60Hz

### 流量對照表

型號	幫浦頭	適用軟管	流量範圍 ml/min
BX100LJ-YZ15	YZ15	13#14#16#25#17#18#	0.07 ~ 380
BX100LJ-YZ25	YZ25	15#24#	0.2 ~ 270
BX100LJ-DG2	DG2	ID < 3.17mm	0.0002 ~ 48