



BT 100D CE RoHS

流量型、分注型

參考最大流量：380 ml/min

斷電記憶，復電自動啟動

漏電、過熱保護功能

中流量蠕動幫浦

(數字型、可調流速、流量)

Flow display Speed-
variable Pump

特性

1. 機殼採用食品級ABS塑膠材質，便於清潔
2. 具正反轉、啟停、分注、流量顯示、校正等功能
3. 步進馬達驅動，馬達運行平穩，精度高
4. 具斷電記憶、漏電、過熱保護等功能
5. 適用於實驗室，高精度傳輸

規格

轉速範圍	0.1-100rpm
轉速解析度	0.1 rpm
設定方式	薄膜按鍵設定
分注範圍	0.01ml ~ 9.99 L
分注次數	1 ~ 9999 次；設定 0 為無限循環
分注間隔時間	0.1秒 ~ 99.9分鐘；調整刻度 0.1秒
顯示方式	3位數LED顯示轉速
工作環境	環境溫度0~40°C；相對濕度 < 80%
外控方式	啟停方向速度控制 (0~5V、4~20mA可選)
傳輸介面	RS-485
功 率	≤40W
外觀尺寸	L241mm×W150mm×H158mm
驅動器重量	3.5kg
IP等級	IP31
電 源	AC100~240V ,50Hz/60Hz

流量對照表

型 號	幫浦頭	適用軟管	流量範圍 ml/min
BT100D-YZ15	YZ15	13#14#16#25#17#18#	0.07 ~ 380
BT100D-YZ25	YZ25	15#24#	0.2 ~ 270
BT100D-DG2	DG2	ID < 3.17mm	0.0002 ~ 48