



## 大流量蠕動幫浦 (數字型、可調流速、流量)

Speed-variable Pump

### 特性

1. 上機殼採用ABS塑料，下機殼採用碳鋼噴塑材質
2. 具正反轉、啟停、分注、流量顯示、校正等功能
3. 可直接設定流量，並具分注功能
4. 一體化機箱，便於攜帶，可堆疊使用，節省空間
5. 直流馬達驅動，免維護，高扭力

BT 600D

CE RoHS

流量型、分注型

參考最大流量：6000 ml/min

斷電記憶，復電自動啟動

漏電、過熱保護功能

可接幫浦頭：4個 (KZ25-2個)

### 規格

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 轉速範圍   | 10-600rpm                 |
| 轉速解析度  | 1 rpm                     |
| 設定方式   | 旋鈕與薄膜按鍵設定                 |
| 顯示方式   | LCD顯示；流量方式、轉速方式、分注方式      |
| 工作環境   | 環境溫度0~40℃；相對濕度<80%        |
| 分注範圍   | 0.1ml/min ~ 99.9L         |
| 分注次數   | 1~9999次；0為無限循環            |
| 分注間隔時間 | 0.1秒 ~ 99分鐘，可調整 0.1秒      |
| 外控方式   | 啟停方向速度控制 (0~5V、4~20mA可選)  |
| 傳輸介面   | RS-485                    |
| 功 率    | ≤200W                     |
| 外觀尺寸   | L285mm×W210mm×H186mm      |
| 驅動器重量  | 5.2kg                     |
| IP等級   | IP31                      |
| 電 源    | AC110V或AC220V 可選 ,50/60Hz |

### 流量對照表

| 型 號         | 幫浦頭  | 適用軟管               | 流量範圍 ml/min |
|-------------|------|--------------------|-------------|
| BT600D-YZ15 | YZ15 | 13#14#16#25#17#18# | 0.7 ~ 2200  |
| BT600D-YZ25 | YZ25 | 15# 24#            | 17 ~ 1600   |
| BT600D-KZ25 | KZ25 | 15# 24#35#36#      | 34 ~ 6000   |