



注射幫浦

(單通道、推、可校正)

Syringe Pumps

SPT-1B

CE RoHS

高精度、微量

注單模式

斷電記憶功能

0.001ul ~ 86.699 ml/min

特性

1. 可搭配多種廠牌注射針筒，也可直接輸入針筒內徑
2. 大螢幕觸控面板，操作簡單、快速
3. 注射筒堵住時，具自動停止運作及警報功能
4. 具備液量校正功能，可獲得更精準的液量

規格

模式	注射、吸取
針筒數	1支
設定方式	人機介面觸控面板設定
控制精度	±0.5%
線性推力	> 180N
外控方式	可控制啟動與停止
狀態訊號輸出	RS485
功率	≤20W
外觀尺寸	L280mm×W210mm×H140mm
重量	3.6kg
電源	AC100~240V(±10%), 50/60Hz

流量對照表

注射筒	流量範圍 ul/min ~ ml/min	注射筒	流量範圍 ul/min ~ ml/min
10 ul	0.001 ~ 0.0255	1 ml	0.0875 ~ 2.2747
25 ul	0.0025 ~ 0.0653	2 ml	0.3181 ~ 8.2702
50 ul	0.0048 ~ 0.1235	5 ml	0.6739 ~ 17.522
100 ul	0.0101 ~ 0.2614	10 ml	1.0821 ~ 28.135
250 ul	0.0208 ~ 0.5401	20 ml	1.4176 ~ 54.012
500 ul	0.0415 ~ 1.0784	30 ml	2.0774 ~ 54.012
		60 ml	3.3346 ~ 86.699