



BT 600LJ

CE RoHS

參考最大流量: 2280 ml/min

斷電記憶, 復電自動啟動

漏電、過熱保護功能

中流量蠕動幫浦

(數字型、可調流速)

Speed-variable Pump

特性

1. 上機殼採用ABS塑料, 下機殼採用碳鋼噴塑材質
2. 正反轉、啟停、可調轉速等基本功能
3. 步進馬達驅動, 馬達運行平穩, 噪音小
4. 一體化機箱, 便於攜帶
5. 適用於實驗室, 可堆疊使用, 節省空間

規格

轉速範圍	1-600rpm
轉速解析度	1 rpm
設定方式	旋鈕式調速設定
顯示方式	前置3位數LED顯示轉速
工作環境	環境溫度0~50°C; 相對濕度 < 80%
外控方式	啟停方向速度控制 (0~5V、4~20mA可選)
傳輸介面	RS-485
功率	≤100W
外觀尺寸	L290mm×W210mm×H186mm
驅動器重量	3.8kg
IP等級	IP31
電源	AC100~240V(±10%), 50/60Hz

流量對照表

型號	幫浦頭	適用軟管	流量範圍 ml/min
BT600LJ-YZ15	YZ15	13#14#16#25#17#18#	0.27 ~ 2280
BT600LJ-KZ15	KZ15	13#14#16#25#17#18#	0.27 ~ 2280
BT600LJ-YZ25	YZ25	15# 24#	1.7 ~ 1740
BT600LJ-DG1	DG1	1x1, 2x1, 2.4x0.8,	0.06 ~ 132 (單管)
BT600LJ-DG2	DG2	0.5x0.86, 0.19x0.86,	
BT600LJ-DG4	DG4	0.86x0.86	