



BT 600FW CE RoHS

流量型、分注型

參考最大流量：12000 ml/min

斷電記憶

漏電、過熱保護功能

IP65

最多可接幫浦頭：2個

大流量蠕動幫浦

(數字型、可調流速、流量)

Speed-variable Pump

特性

1. 機殼採鋁材烤漆，高防護設計
2. 具正反轉、啟停、分注、流量顯示、校正等功能
3. 可直接設定流量，並具分注功能
4. 防水型薄膜按鍵
5. 適用於高粉塵、濕度高的場所
6. 直流馬達驅動，免維護，高扭力

規格

轉速範圍	10-600rpm
轉速解析度	1 rpm
設定方式	薄膜按鍵設定
顯示方式	LCD顯示；流量方式、轉速方式、分注方式
工作環境	環境溫度0~40℃；相對濕度<100%
分注範圍	100ml ~ 999L
分注次數	1 ~ 9999次；0為無限循環
分注間隔時間	0.1秒 ~ 99.9分鐘，可調整 0.1秒
外控方式	啟停方向速度控制 (0~5V、4~20mA可選)
傳輸介面	RS-485
功率	≤320W
外觀尺寸	L407mm×W230mm×H270mm
驅動器重量	12kg
IP等級	IP65
電源	AC110V&AC220V可選

流量對照表

型號	幫浦頭	適用軟管	流量範圍 ml/min
BT600FW-YZ35	YZ35	73#82#	100 ~ 12000
BT600FW-KZ25	KZ25	73#82#	100 ~ 12000