

MIPRO TA-58 ISM 數位式發射轉接器



主要特點

- 採用 ISM 頻段避免各種無線訊號干擾。
- 具有平坦及更寬廣的頻響、超低綜合失真及底噪、快速暫態反應 (transient response)，解決有線麥克風使用上受到連線束縛的困擾與傳輸特性的劣化，更解決傳統類比無線傳輸的品質缺失，是達成原音重現的最佳傳輸工具。
- XLR 平衡式輸入母座，可以插接各種電容式麥克風，提供 48 V 及高達 10mA 負載電流的內建幻象偏壓，也可以插接各種動圈式麥克風，並可將幻象電壓關閉。
- 內建一只高容量的鋰電池，一次充電可連續使用約 5 ~ 8 小時以上，使用 USB Type C 充電或更換備用電池，操作簡單，並具有電池防呆功能。
- 袖珍型專業造型，工業塑膠鋼材質外殼，嚴密隔離 RF 諧波及雜訊干擾，隱藏式高效率的發射天線，綠色背光的 LCD 清晰顯示各項操作訊息。

主要規格

頻段	ISM 5.8 GHz (5,725 ~ 5,850 MHz)，(依照各國電波法規)
頻寬	125 MHz
發射功率	20 mW (依照各國電波法規)
增益切換	固定 0 dB
最大輸入	2 V
幻象電壓	提供 48 V，電流最高 10 mA。
電池	18500 充電式鋰離子電池一只
充電座	使用 USB Type C 充電或更換備用電池
尺寸	40 × 117 × 38 mm (長×高×寬)
重量	約 120 g
備註	各項規格若有誤差，以實際產品為依據。