



BT 600DS

流量型、分注型

參考最大流量：2600 ml/min

多種液量或流量校正方法

具密度參數設定

可接2個幫浦頭

智能型 蠕動幫浦

(數字型、可調流速、流量)

Speed-variable Pump

特性

1. 智能分注型,觸控液晶面板
2. 具正反轉、啟停、分注、流量顯示、校正等功能
3. 提供分裝數據儲存、智能流量校正、全速、回吸
4. 不銹鋼外殼, 便於清潔
5. 具斷電記憶功能

規格

轉速範圍	0.1-600rpm
轉速解析度	0.1 rpm
設定方式	彩色液晶觸控設定
顯示方式	彩色液晶顯示 流量、轉速、分注參數
工作環境	環境溫度0~40℃; 相對濕度<80%
定量範圍	0.1 μ l/min ~ 99999.999L
定時範圍	0.1秒 ~ 99999.999小時
分注時間	0秒 ~ 6553.5秒
分注次數	1~9999次; 0為無限循環
傳輸介面	RS-485
外控方式	啟停方向速度控制 (0~5V、4~20mA可選)
外觀尺寸	L227mm×W176mm×H207mm
驅動器重量	3kg
IP等級	IP31
電 源	AC100~240V($\pm$ 10%), 50/60Hz

流量對照表

型 號	幫浦頭	適用軟管	流量範圍 ml/min
BT600DS-YZ15	1,2	13#14#16#25#17#18#	0.006 ~ 2200
BT600DS-YZ25	1,2	15# 24#	17 ~ 1600
BT600DS-DMD15	1	13#14#16#25#17#	0.006 ~ 2600