



中流量蠕動幫浦

(數字型、可調流速)

Speed-variable Pump

BF 200

參考最大流量：1800 ml/min

斷電記憶，復電自動啟動

漏電、過熱保護功能

特性

1. 上機殼採用鋁壓鑄成型，下機殼採用鋁製材質
2. 正反轉、啟停、可調轉速等基本功能
3. 步進馬達驅動，馬達運行平穩，噪音小
4. 一體化機箱，便於攜帶
5. 適用於實驗室，可堆疊使用，節省空間

規格

轉速範圍	0.1-600rpm
轉速解析度	0.1 rpm
設定方式	按鍵調速設定
顯示方式	前置4位數LED顯示轉速
工作環境	環境溫度0~50°C; 相對濕度 < 80%
外控方式	啟停方向速度控制 (4~20mA)
傳輸介面	RS-485
功率	≤30W
外觀尺寸	L170mm×W115mm×H130mm
驅動器重量	2.5kg
IP等級	IP54
電源	AC110V/220V(±10%), 50/60Hz

流量對照表

型號	幫浦頭	適用軟管	流量範圍 ml/min
BF200-YZ15	YZ15	14#16#25#17#	0.015 ~ 1800
BF200-KZ15	KZ15	13#14#16#25#17#	0.07 ~ 1481
BF200-TZ16	TZ16	13#14#16#25#	0.015 ~ 468
BF200-DG1	DG1	1x1, 2x1, 2.4x0.8, 0.5x0.86, 0.19x0.86, 0.86x0.86	0.08 ~ 53 (單管)
BF200-DG2	DG2		
BF200-DG4	DG4		