



## 中流量蠕動幫浦

(數字型、可調流速、流量)

Flow display Speed-variable Pump

### BL 600

流量型、定量定時加料

參考最大流量：1800 ml/min

斷電記憶

運行總量運算

IP56

### 特性

1. 採用密封套件，適用於惡劣環境，靜音運轉
2. 流線化設計的金屬外殼，IP56的高防護等級
3. 大螢幕顯示，中英文可選
4. 即時流量顯示，管號選擇，流量校正
5. 機殼表面特殊塗層，有利於清潔且防腐蝕

### 規格

轉速範圍	0.1-600.0rpm
轉速解析度	0.1 rpm
設定方式	薄膜按鍵設定
顯示方式	4位數LED顯示轉速或流量
工作環境	環境溫度-10 ~ 50°C; 相對濕度 < 90%
外控方式	啟停方向速度控制 (0 ~ 5V、4 ~ 20mA可選)
傳輸介面	RS-485
功率	≤30W
外觀尺寸	L319mm×W200mm×H196mm
驅動器重量	5.2kg
IP等級	IP56
電源	AC220V( ±10%) 50/60Hz

### 流量對照表

型號	幫浦頭	適用軟管	流量範圍 ml/min
BL600-YZ15	YZ15	14#16#19#25#17#	0.2 ~ 1800
BL600-KZ15	KZ15	13#14#16#19#25#17#	0.07 ~ 1481
BL600-KZ164	KZ164	14#16#19#25#17#	0.2 ~ 1800
BL600-YG15	YG15	14#16#19#25#17#	0.24 ~ 1400