



## WF 600

流量型、分裝型

參考最大流量：7000 ml/min

漏電、過熱保護功能

斷電記憶

IP54

## 分裝型蠕動幫浦

High accuracy  
dispensing Pump

### 特性

1. 高精度液體分裝功能，誤差 $\leq \pm 3\%$ ，多種固化分配模式
2. 大液晶顯示，中英文操作，校驗操作軟體，全程計步運行
3. 免維護直流無刷電機，伺服驅動，閉環控制，靜音運行
4. 流線化設計的金屬成型外殼，IP54高防護等級
5. 機殼表面特殊塗層，利於清潔且防腐蝕
6. 可選購附件：防滴漏針頭與腳踏開關

### 應用

1. 培養介質分裝
2. 咖啡添加劑分裝
3. 調味品著色劑分裝

### 規格

最高轉速	0.1-600rpm
轉速解析度	0.1 rpm
設定方式	薄膜按鍵設定
顯示方式	LCD液晶顯示
工作環境	環境溫度 0~40°C; 相對濕度 < 80%
外控方式	啟停方向速度控制 (0~5V、4~20mA可選)
傳輸介面	RS-485
功率	$\leq 50W$
外觀尺寸	L319mm×W200mm×H196mm
驅動器重量	9.2kg
IP等級	IP54
電源	AC220V(±10%) 50/60Hz

### 流量對照表

型號	幫浦頭	適用軟管	流量範圍 ml/min
WF600-YZ15	YZ15	14#16#25#19#17	0.2 ~ 1800
WF600-KZ25	KZ15	13#14#16#25#19#17	0.07 ~ 1481
WF600-YG15	YG15	1.6×1.6mm 14#16#25#19#17	0.24 ~ 1400
WF600-KZ25	KZ25	15# 24# 35# 36#	0.34 ~ 6990