



WF 350

流量型、分裝型

分裝容量: 2、10、30、60、250 ml

參考最大流量: 3899 ml/min

斷電記憶

幫浦頭全金屬、6滾輪

卡管方式



高精度分裝型蠕動幫浦

High accuracy
dispensing Pump

特性

1. 高精度液體分裝功能，誤差 $\leq \pm 1.5\%$ ，多種分配模式選擇
2. 大液晶顯示，中英文操作，校驗操作軟體，全程計步運行
3. 免維護直流無刷電機，伺服驅動，閉環控制，靜音運行
4. 流線化設計的金屬成型外殼，IP54高防護等級
5. 機殼表面特殊塗層，利於清潔且防腐蝕
6. 可選購附件：防滴漏針頭與腳踏開關

應用

1. 水針分裝
2. 凍乾粉針分裝
3. 診斷試劑分裝

規格

轉速	0.1-350.0rpm
轉速解析度	0.1 rpm
設定方式	薄膜按鍵設定
顯示方式	LCD液晶顯示
工作環境	環境溫度 0 ~ 50°C; 相對濕度 < 80%
外控方式	啟停方向速度控制 (4 ~ 20mA)
傳輸介面	RS-485
功率	$\leq 115W$
外觀尺寸	L300mm×W300mm×H215mm
驅動器重量	11kg
IP等級	IP54
電源	AC110V/220V($\pm 10\%$) 50/60Hz

流量對照表

型號	適用軟管	流量範圍 ml/min
WF350-PF246	0.8×2.4mm	0.016 ~ 3899
	1.6×2.4mm	
	3.1×2.4mm	
	15# 24# 35# 36#	

分裝轉速表

分裝量	轉速	時間	蠕動管	精度
2mL	281	0.4s	1.6×2.4	$\leq \pm 1.5\%$
10mL	275	1.2s	4.8×2.4	$\leq \pm 1\%$
30mL	250	1.5s	8×2.4	
60mL	250	2s	9.6×2.4	$\leq \pm 1\%$
250mL	250	6s	9.6×2.4	