



WF 600G

流量型、分裝型

分裝容量: 100、250、500 ml

斷電記憶

漏電、過熱保護功能

高精度分裝型蠕動幫浦

High accuracy
dispensing Pump

特性

1. 高精度液體分裝功能，誤差 $\leq \pm 0.5\%$ ，多種固化分配模式
2. 大液晶顯示，中英文操作，校驗操作軟體，全程計步運行
3. 免維護直流無刷電機，伺服驅動，閉環控制，靜音運行
4. 可設置緩啟動防止飛濺或泡沫現象
5. 可實現即停及回吸防滴落，回吸角度0-360°
6. 繼電器觸點，TTL等多種方式控制灌裝啟動
7. 機殼表面特殊塗層，利於清潔且防腐蝕

應用

1. 洗髮劑分裝
2. 半流體膏狀分裝
3. 優質品和大瓶裝飲料分裝

規格

最高轉速	600.0rpm
轉速解析度	0.1 rpm
設定方式	薄膜按鍵設定
顯示方式	LCD液晶顯示
工作環境	環境溫度 0~40°C; 相對濕度 < 80%
外控方式	啟停方向速度控制 (0~5V、4~20mA可選)
傳輸介面	RS-485
功率	$\leq 150W$
外觀尺寸	L300mm×W300mm×H215mm
驅動器重量	9.7kg
IP等級	IP54
電源	AC220V($\pm 10\%$) 50/60Hz

流量對照表

型號	適用軟管	流量範圍 ml/min
WF600G-YZ35	73#	11.6 ~ 6960
	82#	19 ~ 11387

分裝轉速表

分裝量	轉速	時間	蠕動管	精度
100mL	177	1.5s	73#	$\leq \pm 0.5\%$
250mL	288	2s	73#	
500mL	532	4s	73#	