



BT 150D

流量型、分注型

參考流量：0.0013~48 ml/min

顯示各通道運轉參數

通道間流量誤差 0.5%

多管道蠕動幫浦

(數位式、可調流速、流量)

Speed-variable Pump

特性

- 各通道可獨立控制與校正流量，設定不同模式
- 具流量模式、定時定量、定時定速、定量定速等功能
- 各通道可搭配不同尺寸蠕動管，並顯示各自最大流量
- 5吋觸控螢幕，方便操作
- 可獨立啟動或停止任一通道

規格

轉速範圍	0.01-150rpm
轉速解析度	0.01 rpm
幫浦頭滾輪數	10
顯示方式	800×480；5吋觸控螢幕
工作環境	環境溫度0~40°C；相對濕度 < 80%
定量範圍	0.1ul ~ 9999.999L
定時範圍	0.1秒~999.9小時
循環次數	1~65535次；0為無限循環
外控啟停	5~24V；各通道可獨立控制
回吸角度	0~65535°
傳輸介面	RS485或USB可選
蠕動管規格	內徑≤3.17mm；壁厚 0.76~1mm
外觀尺寸	L252mm×W126mm×H165mm
驅動器重量	3.5kg
IP等級	IP31
電 源	AC90~240V(±10%)，50/60Hz

流量對照表

型 號	通道數	適用軟管 ID×OD	流量範圍 ml/min
BT150D2	2	0.5×2.1 mm	0.0013 ~ 2
BT150D3	3	1×3 mm	0.006 ~ 9
		2×4 mm	0.022 ~ 33
BT150D4	4	3×5 mm	0.032 ~ 48