PreFluid

http://www.hondwen.com.tw

中流量蠕動幫浦

(數字型、可調流速、流量)

Flow display Speed-variable Pump

WL 300B

- 流量型、定量定時加料
- 參考最大流量 : 3200 ml/min
- 生物製劑、疫苗產業
- 病毒過濾 (VF)
- IP31

特 性

- 專為生物製劑、疫苗等產業設計
- 靜音運轉，斷電記憶功能
- 大螢幕顯示，中英文可選
- 超低剪切力,降低對細胞的破壞
- 機殼表面特殊塗層，有利於清潔消毒滅菌

規 格

轉速範圍	0.1-220rpm
轉速解析度	0.1 rpm
設定方式	薄膜按鍵設定
顯示方式	LCD液晶顯示轉速或流量
工作環境	環境溫度 0～40℃; 相對濕度＜80%
外控方式	啟停方向速度控制 (4～20mA)
傳輸介面	RS-485
功　率	≤50W
外觀尺寸	L200mm×W196mm×H433mm
驅動器重量	10kg
IP等級	IP31
電　源	AC220V(±10%) 50/60Hz

流量對照表

型 號	幫浦頭	適用軟管	流量範圍 ml/min
WL300B	TH25	15#24#35#36#	1 ~ 3200

TEL:02-2792-8751
FAX:02-2792-7344
: 0973513060
: hondwen@hondwen.com.tw 114台北市內湖區成功路二段12號2樓