

MIPRO MA-709 豪華型手提式無線擴音機



主要特點

- 採用高傳真、高效率的 D 類放大器驅動雙音路高效率喇叭系統，大音量不失真，讓您播出清晰強勁的音量！
- 專利的工藝造型，擴充配件模組化，可快速拆裝更換。
- 貼心的設計，首創一體成型的伸縮拖拉把柄及滑輪，可以拉著它走到那裡使用到那裡！
- 具有腳架底座可以裝置在三腳架上使用，具有隱藏式收納盒，便於麥克風的收納。
- 首創主音量採用數位式手動及無線麥克風遠端遙控。
- 可同時使用有線、無線麥克風及 USB、SD 卡播放音座等混合擴音，可切換 VOP 廣播優先，讓麥克風擴音時音樂自動靜音。可切換麥克風具有 ECHO 迴音的功能。
- 最多可選配高達四組最先進的 ACT 系列無線麥克風系統，可同時使用四支無線麥克風擴音及遙控主音量，首創的隱藏主動式天線，增加接收距離、穩定度及抗干擾特性。
- 內建 AC 交換式電源供應器，同時提供擴音機及電池快速充電的電源。
- 可加裝 MTM-92 模組無線中繼發射器，擴充傳輸範圍，適合大空間播音及多元化機動性的應用。
- 內建授權合法使用藍牙的功能，可用手機或平板電腦配對播放音樂。
- 應用在教學、韻律舞、集會、參觀活動的解說、展覽會的廣告、選舉活動及多媒體的擴音等大、中、小型場所是最方便、音效最佳的擴音利器。

主要規格

擴音機

放大器	Class D, 最大輸出 190W, 失真 < 1%, 頻響 50Hz~18kHz。	
靈敏度	正常: 89dB, 最大: 108dB	
喇叭系統	1.5 吋高音號角式, 8 吋低音紙盆式的雙音路系統	
涵蓋角度	H 80° × V 60°	
音源輸入	有線麥克風	XLR 平衡式及 Ø 6.3 mm 不平衡式插座
	無線麥克風	固定安裝兩組, 選購加裝兩組
	LINE 訊號	RCA 不平衡式插座
收音模組	DPM-3P 可錄式收音座#USB&SD 卡#可讀 MP3、FLAC 無損高音質音樂檔、WAV、WMA 格式	
音源輸出	RCA 不平衡式插座	
藍牙功能	有	
外接喇叭	Ø 6.3 mm 輸出插座	
音量控制	各種輸入音量獨立控制, 手動及無線遙控主音量	
特殊功能	高低音控制, VOP 廣播優先, 麥克風迴音	
收納盒	可收納手握及佩戴式發射器	
攜帶及架設	手提、以伸縮提把及滑輪拖拉, 有腳架座可架設在三腳架上	
電源供應	AC 電源	內建 100~240 V AC 交換式電源及充電供應器 (最大消耗功率 220 W)
	DC 及電池	DC 及電池: 外加 DC 插座。內建兩只 12 V / 4.5 AH 鉛酸電池或選購 MB-80 鋰鐵電池 × 2 只
充放電時間	充電 8 小時, 連續待機 7 小時以上	
電池容量顯示	4 段 LED 燈顯示電池電量及充電狀況	
機箱顏色	純黑	
尺寸(寬×高×深)	336 × 545 × 336 mm	
重量(含電池)	約 15.3 kg	

無線麥克風接收機

接收模組	MRM-70
模組數	固定安裝兩組, 選購加裝兩組, 可抽換模組式
頻段	UHF 480 ~ 934 MHz, 選配模組請查閱該產品規格
頻寬及預設頻率	頻寬 24 MHz 內, 可切換 16 個互不干擾頻率, 選配模組請查閱該產品規格
搭配無線發射器	ACT-32HR 無線手握式麥克風*2 支(16CH 可調式 LCD 液晶電池容量顯示)
中繼發射模組	MTM-92 (選購, 規格查閱配件目錄)
裝設方式	可抽換模組式
天線	內建主動式天線
認證及專利	具有新式樣專利, 通過國內外電波法規及安規
備註	各項規格若有誤差, 以實際產品為依據 載波頻率範圍、最大偏移度等以各國電波法規為依據