



ZT 600JDS

CE RoHS

工業型

參考最大流量: 13000 ml

斷電記憶

漏電、過熱保護功能

最多可接幫浦頭: 2個

工業型蠕動幫浦

Industry Pump

特性

- 步進馬達驅動，低轉時穩定性高
- LED數位顯示，簡單設定
- 適合工業生產，大流量輸送
- 不銹鋼外殼適合戶外使用
- 可串聯2個幫浦頭

規格

轉速範圍	1-650 rpm
轉速解析度	1 rpm
設定方式	旋鈕與薄膜按鍵設定
顯示方式	前置3位數LED顯示轉速
工作環境	環境溫度 0 ~ 40°C; 相對濕度 < 80%
外控方式	啟停方向速度控制 (0 ~ 5V、4 ~ 20mA可選)
功率	≤400W
外觀尺寸	L360mm×W240mm×H200mm
驅動器重量	15.2kg
IP等級	IP31
電源	AC110V 或 220V(±10%) ,50/60Hz

流量對照表

型號	幫浦頭	適用軟管	流量範圍 ml/min
ZT600JDS-YZ35	YZ35	73#82#	600 ~ 13000(單管)
ZT600JDS-KZ35	KZ35	73#82#	600 ~ 13000 (單管)