

ALPINE
Emotion in Mobility

Hi-Res
AUDIO



全系列型錄



Alpine Status

超卓性能 原聲體驗！



◆HDS-990

Hi-Res 高音質音頻媒体播放器



- 輸入：4ch Hi-level / AUX / Bluetooth Audio / USB (前置1、後置2) / USB Audio
- 輸出：25W RMS x4ch 輸出內置擴大機 光纖 / 同軸, 6ch RCA
- DSP：6ch 31 Band EQ / X-Over / 時間延遲
- 支援的音樂格式：MP3 / WMA / AAC / MP4 / WAV / FLAC / APE / DSD
- 系統採樣率：192kHz/32bit
- 頻率範圍：20Hz~40kHz (Hi-Res)
- 尺寸(毫米)：W:178 x D:143.6 x H:50 (主單元)



◆HDP-D90

12進14出 Hi-Res 高音質音頻信號處理器



- 輸入：12ch Hi-level / 2ch RCA / 光纖 / 同軸 / Bluetooth Audio
- 輸出：50W RMS x8ch 內置擴大機 / 10ch RCA
- DSP：14ch 31 Band EQ / 20Hz~40kHz X-Over / 0~20ms 時間延遲
- 系統採樣率：192kHz/32bit
- 頻率範圍：20Hz~40kHz (Hi-Res)
- 尺寸(毫米)：W:278 x D:256 x H:58 (主單元)
- 連接系統：支援Bluetooth外部單元控制, HU控制 (另售RUX-C810控制器)



◆HDA-F60

4聲道數位功率擴大機



- 額定輸出：100Wx4ch (4Ω)
150Wx4ch (2Ω)
橋接300Wx2ch (4Ω)
- 總諧波失真：≤0.02% (10W)
≤0.07% (額定功率)
- 信噪比：>106dB
- 頻率範圍：10~60kHz (Hi-Res)
- 阻尼係數：>500
- 尺寸(毫米)：W:297 x D:192 x H:50.8



◆HDA-M80

單聲道數位功率擴大機



- 額定輸出：500Wx4ch (4Ω)
800Wx4ch (2Ω)
- 總諧波失真：≤0.02% (10W)
≤0.07% (額定功率)
- 信噪比：>107dB
- 頻率範圍：8~400Hz
- 阻尼係數：>1500
- 尺寸(毫米)：W:297 x D:192 x H:50.8



◆HDZ-653S

Hi-Res 個性化6.5吋三音路分離式喇叭

- 最大輸入：300W
- 額定輸入：100W
- 輸入靈敏度：88dB
- 頻率範圍：55Hz~40kHz (Hi-Res)
- 材料結構：碳纖維錐形+雙收邊
- 單元尺寸：6.5" (16.5cm) 低音喇叭
3.5" (8.9cm) 中音喇叭
1.25" (3.2cm) 個性化高音喇叭



◆HDZ-65CS

Hi-Res 個性化6.5吋二音路分離式喇叭

- 最大輸入：300W
- 額定輸入：100W
- 輸入靈敏度：88dB
- 頻率範圍：55Hz~40kHz (Hi-Res)
- 材料結構：碳纖維錐形+雙收邊
- 單元尺寸：6.5" (16.5cm) 低音喇叭
1.25" (3.2cm) 個性化高音喇叭



◆HDZ-110

11吋雙音圈超低音喇叭

- 最大輸入：1200W DVC (2+2Ω)
- 額定輸入：400W DVC (2+2Ω)
- 輸入靈敏度：84dB
- 材料結構：碳纖維錐形+雙褶皺滾邊
- 單元尺寸：11" (27.9cm)
- 安裝縱深：7-3/4inch (19.6cm)



美聲數位多媒體系列

沒有最好，只有更好



◆INE-AX909

懸浮12.3吋橫屏系列

- 自主APN OS操作系統
- 最新高通8核心
- 8+256G 運行及內存
- 1920x720螢幕分辨率
- 2K全貼合12.3吋橫屏
- 50Wx4 輸出功率
- Zlink功能
- 2023最新導航王A5i3D+正式授權導航
- 支援藍芽5.1
- 支援方向盤控制
- 支援USB2.0/3.0
- 支援數位播放無損格式可達192K/32bit
- 支援4K視頻影像
- 支援環繞4.1/5.1聲道設定
- 支援發燒級音效
- 支援發燒級調音台(電壓顯示)
- 支援HDMI輸出
- 支援光纖/同軸輸出
- 內建360環景APP(選購360套件)

◆INE-AX709/710 Pro

發燒美聲版



- 自主APN OS操作系統
- 最新高通8核心
- 8+256G 運行及內存
- 1280x800螢幕分辨率
- 全貼合2K屏幕
- 50Wx4 輸出功率
- Zlink功能
- 2023最新導航王A5i3D+正式授權導航
- 支援藍芽5.1
- 支援方向盤控制
- 支援USB2.0/3.0
- 支援數位播放無損格式可達192K/32bit
- 支援4K視頻影像
- 支援環繞4.1/5.1聲道設定
- 支援發燒級音效
- 支援發燒級調音台(電壓顯示)
- 支援HDMI輸出
- 支援光纖/同軸輸出
- 內建360環景APP(選購360套件)

◆INE-AX709/710

特仕版



- 自主APN OS操作系統
- 高通8核心
- 4+64G 運行及內存
- 1280x800螢幕分辨率
- 全貼合2K屏幕
- 48Wx4 輸出功率
- Zlink功能
- 導航王A5i正式授權導航
- 支援藍芽5.0
- 支援方向盤控制
- 支援USB2.0/3.0
- 支援音頻格式 MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC
- 支援視頻格式 MP4/MPEG/3GP/MKV/AVI
- 支援環繞4.1/5.1聲道設定
- 支援高級音效
- 支援發燒級調音台
- 支援HDMI輸出
- 支援光纖/同軸輸出
- 內建360環景APP(選購360套件)

◆INE-AS609/610 DR

極速版



- 自主APN OS操作系統
- 雙引擎8+4核心
- 5+64G 運行及內存
- 1280x800螢幕分辨率
- 全貼合2K屏幕
- 48Wx4 輸出功率
- Zlink功能
- 導航王A5i正式授權導航
- 支援藍芽5.0
- 支援方向盤控制
- 支援USB2.0/3.0
- 支援音頻格式 MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC
- 支援視頻格式 MP4/MPEG/3GP/MKV/AVI
- 支援環繞4.1/5.1聲道設定
- 支援高級音效
- 支援進階級調音台
- 支援HDMI輸出(選購USB轉AV/HDMI輸出)
- 內建360環景APP(選購360套件)

選購配件



◆360環景系統

AX-360 (圓形)
AX-360-2 (方形鏡頭)

- 可搭配
1. ALPINE INE-AX709/710 Pro 發燒美聲版主機
 2. ALPINE INE-AX709/710 特仕版主機
 3. ALPINE INE-AS609/610 DR 極速版主機



◆安卓機專用歡唱麥克風

MC-500搭配專屬APP

每台主機僅能搭配一組麥克風使用
(若需多支麥克風 建議選購DynaQuest KTV-1 DSP擴大機)

- 可搭配
1. ALPINE INE-AX709/710 Pro 發燒美聲版主機
 2. ALPINE INE-AX709/710 特仕版主機
 3. ALPINE INE-AS609/610 DR 極速版主機



專業主機系列

改善原車音質的最佳利器



DSD

DSD 256硬體解碼 Direct Stream Digital
支援DSD 256 硬體解碼 創新的設計

HiFi級的DAC芯片 傳承ALPINE經典聲音
風格調校可以進一步提升音質表現

- 高頻：音色明亮 清透 純淨
- 中頻：音色圓潤 自然 和諧
- 低頻：音色渾厚 堅實 有力

◆ UTX-M08S

分離式DSD音頻媒體播放器



- 顯示屏：分體式1DIN HU 2.4吋 顯示屏
- 音樂格式：MP3/WMA/M4A/AAC/FLAC/WAV/APE/DSD
- 內置功放：4CHx25W (4Ω, 14.4V, 1kHz, 10%THD)
- 預設風格：10種
- 自定義EQ：1組
- 低音控制：支持
- X-OVER：2Way/3Way
- P-EQ：10段
- 電源：DC14.4V (9V-16V)

- USB：FAT16/32；NTFS；exFAT
- 高電平輸入：4通道
- AUX In：支持
- 藍牙音樂：支持
- 光纖&同軸：支持
- RCA：3組4V
- 高電平輸出：4通道
- 方向盤控制：支持



信號類型：數位信號
採樣率/比特率：96kHz/24Bit
頻率響應：20Hz~40kHz

Hi-Res解碼 超越CD音質

- 動態範圍更廣
- 聲音更豐滿
- 細節表現更強
- 中高頻聲音的還原度更高



◆ UTX-M06

數位媒體播放器



- 顯示屏：分體式1DIN HU 2.4吋 顯示屏
- 屏幕分辨率：320x480
- 語言：簡體中文/英文
- 音樂格式：音樂格式 MP3/WMA/AAC/FLAC/WAV/APE
- 內置功放：4CHx25W (4Ω, 14.4V, 1kHz, 10%THD)
- 預設風格：10種
- 自定義EQ：6組
- 低音控制：支持
- X-OVER：2Way/3Way
- 輸入 EQ：10段

- 電源要求：DC14.4V (9V-16V)
- REM啟動輸入：高電平 (FL+/-) /ACC可選
- USB：FAT16/32 (MAX 128G)
- 高電平輸入：4通道
- AUX In：支持
- 藍牙音樂：支持
- RCA：3組4V
- 高電平輸出：4通道
- 方向盤控制：支持



◆ iNE-W710EBT

7吋 DVD 影音導航主機

- 7吋800 x 480顯示屏
- 內置45W x 4功放
- PhoneLink功能
- HDMI連接功
- 內置DSP音效處理晶片
- 支援SD卡導航
- 支援iPod/iPhone音頻播放
- 支援USB音視頻播放
- 藍芽4.0支援藍芽免提/藍芽音樂
- 預設EQ/時間校正/參數EQ
- 支援方向盤學習功能
- 中英文界面可選
- 4V 3組輸出
- 2組USB輸入接頭
- 具備Aux輸入/輸出能力
- 獨立的攝像頭輸入接頭

◆ iCS-X8

7吋 DVD 影音多媒體主機(最佳好聲音)

- 7吋7吋WVGA觸控式螢幕
- 內置4 x 50W高功率放大器
- 支援CD/DVD/DVD±R/±RW-VR
- DivX/CD-R/-RW/WMA/MP3/AAC格式播放
- 可連接iPhone, iPod, USB隨身碟
- 後置2個USB介面
- 內置視覺EQ
- 內置藍牙模組
- 3組前級功放輸出(4V)
- 9波段參數等化器
- 預設10種均衡模式
- 6聲道數位時間校正
- 高/低通濾波器
- 內置MediaXpander
- 1個AUX輸入/輸出介面

◆ iLX-F309E

9吋 Carplay/Android Auto 主機

- 9吋電容式WVGA高分辨率顯示幕
- 輸出功率4x50W 高級發燒音質設計
- 自動調整亮度(小燈)
- 3 PreOut (2V) (前/後/超低)
- AUX-In: 1A / V AUX輸入
- HDMI輸入/輸出
- USB影音播放(FLAC/MP3/WMA/AAC/MP4)
- 藍芽功能AVRCP/A2DP
- 按鍵顏色：藍/淺藍/淺綠/紅/綠/黃/琥珀
- Media Xpander®媒體擴展器
- Bass Engine TM Pro
- 10段參數EQ
- 6聲道數位時間校正
- 支援Alpine TuneIt APP





DSP處理器系列

讓你玩出好聲音！



◆PXE-X121-12EV Hi-Res 高音質音頻信號處理器



- 12通道RCA輸入
- 同軸 / 光纖 / 藍芽信號輸入
- 12通道RCA音頻信號輸出
- USB Audio手機直連
- 採樣率/比特率：96kHz/24bit
- 額定功率：
CH1-CH6：50W(峰值100W)
CH7-CH10：25W(峰值50W)
CH11-CH12：100W(峰值200W) (4Ω, 14.4V, 1kHz, 10%THD)
併接CH11-CH12：1CH200W(峰值400W) (2Ω, 14.4V, 1kHz, 10%THD)
- 工作電壓：9~17V
- 頻率響應：20Hz~40kHz
- 信噪比：≥101dB



◆PXE-X120-10DP

12進12出高音質音頻處理器

- 12通道高電平 / 2通道RCA / 高清信號輸入
- 額定功率：4CH×25W+ 4CH×50W+ 2CH×100W
- 峰值功率：4CH×50W+ 4CH×100W+ 2CH×100W
- 輸出信號增益：-60dB~+6dB / 靜音
- 採樣率/比特率：48kHz/24bit
- 輸入 / 輸出靈敏度 (RCA)：1:1.23
- 頻率響應：20Hz~20kHz
- 總諧波失真：≤0.01%
- 輸出EQ：31段PEQ, GEQ
- 工作電壓：9~16V
- 高電平底噪：CH1-CH4:58uVrms
CH5-CH8:113uVrms
CH9-CH10:115uVrms
- RCA音頻底噪：8.8uVrms
- 通道分離度：≥80dB
- 10通道高電平/2通道RCA輸出
- 信噪比：≥100dB
- 尺寸：250mm/234mm/50mm



◆PXE-X09

Hi-Res 高音質音頻信號處理器

- 16通道RCA / 高電平混合輸入
- 同軸 / 光纖 / 高清信號輸入
- 16ch RCA音頻信號輸出
- 處理器：294.9 MHz
- 採樣率/比特率：216kHz/24bit
- ADC/DAC：216kHz/24bit
- 輸入EQ：10段PEQ, GEQ
- 輸出EQ：31段PEQ, GEQ
- 時間校正：16聲道
- 模擬輸入靈敏度 (RCA)：1:1
- 工作電壓：9~16V
- 頻率響應：20Hz~20kHz
- 總諧波失真：≤0.005%
- 底噪：≤32uVrms
- 信噪比：≥100dB
- 通道分離度：≥110dB



◆PXE-X800

8進12出高音質音頻處理器

- 同軸 / 光纖輸入
- 8通道高電平 / 4通道RCA / 高清信號輸入
- 12通道RCA輸出
- 輸出功率：4x50W+4x25W
- 輸出信號增益：-60dB~+6dB / 靜音
- 採樣率/比特率：48kHz/24bit
- 輸出EQ：31段PEQ, GEQ
- 時間校正：12聲道
- 輸入 / 輸出靈敏度 (RCA)：1:1.23
- 頻率響應：20Hz~20kHz
- 總諧波失真：≤0.05%
- 工作電壓：9~16V
- 高電平底噪：93uVrms
- RCA音頻底噪：8.8uVrms
- 信噪比：≥110dB
- 通道分離度：≥80dB
- 尺寸：228.2mm/194.5mm/45mm



◆PXE-R600S

8通道高音質音頻處理器

- 6通道高電平 / 2通道RCA / 高清信號輸入
- 巧妙的工業設計，解決改裝煩惱。
- 預設6種調音模式，依據喜好一鍵調音。
- 混音功能，音樂導航兩不誤。
- 輸出功率：8x50W(最大)8x25W(額定)
- 輸出信號增益：-60dB~+6dB / 靜音
- 採樣率/比特率：48kHz/24bit
- 輸入 / 輸出靈敏度 (RCA)：1:1.25
- 頻率響應：20Hz~20kHz
- 總諧波失真：≤0.01%
- 工作電壓：9~16V
- 高電平底噪：90.96uVrms
- RCA音頻底噪：7.66uVrms
- 通道分離度：≥80dB
- 8通道RCA輸出
- 信噪比：≥100dB
- 尺寸：210mm/190mm/45mm



◆PXE-R500

6通道高音質音頻處理器

- 日本設計大、調音大師聯袂打造。
- 內置4路功放可推動4路揚聲器，可有效提升原車音質。
- 巧妙的工業設計，解決改裝煩惱。
- 預設五種調音模式，一鍵調音。
- 混音功能，音樂導航兩不誤。
- 31段EQ
- 6通道RCA輸出
- 信噪比：≥100dB
- 尺寸：183.5mm/136.9mm/36.8mm



◆RUX-C810

有線控制器(選購)

- 可搭配 PXE-R500
PXE-R600S
PXE-X800



◆R-A75M

單聲道擴大機

- 功率：1x500W(4Ω)/1x750W(2Ω)
- 頻率響應：10Hz~400Hz (+0/-3dB)
- 失真率：(10W到4Ω)≤0.02%
- TDH+N：(額定功率到4Ω)≤0.3%
- D類擴大機，單聲道
- 阻尼係數：(10W到4Ω, 100Hz) >1500
- 信噪比：>105dB
- 尺寸：273mm/50.8mm/200mm



◆S-A32F

四聲道擴大機

- 功率：4x55W(4Ω)/4x85W(2Ω)
橋接160Wx2(4Ω)
- 頻率響應：10Hz~30kHz (+0/-3dB)
- 失真率：(10W到4Ω)≤0.03%
- TDH+N：(額定功率到4Ω)≤0.08%
- D類擴大機，四聲道
- 阻尼係數：(10W到4Ω, 100Hz) >100
- 信噪比：>98dB
- 尺寸：204mm/57.5mm/204mm



喇叭及超低音系列

好聲音來自不同凡響的揚聲器！



DP-653 三音路分頻揚聲器



DP-35M 中置揚聲器



DP-65C 二路分頻揚聲器

◆ DP 系列揚聲器

- 採用新型振膜材料，實現“舒服·自然·不疲憊”的音質效果
- 鋁鎂合金”高音單元高音嘹亮
- 優化揚聲器結構(懸邊+音圈)，提升聲音量感
- 擴大VC尺寸，強化驅動力
- 以功能為核心的簡潔、大氣外觀造型
- 額定功率：50W
- 峰值功率：240W
- 頻率響應：65Hz-24KHz
- 靈敏度：89dB (1W@1M) / 92dB (2W@1M)
- 阻抗：4Ω



R2-S653 三音路分頻揚聲器



DM-65C 二音路分頻揚聲器



S-65C 二音路分頻揚聲器



EL-W65C 二音路分頻揚聲器



R2-S652 二音路分頻揚聲器



DM-65 二音路同軸揚聲器



S-S65 二音路同軸揚聲器



EL-W65 二音路同軸揚聲器

◆ R2 系列揚聲器

- 頻率範圍：65-40kHz
- 額定功率：100W
- 峰值功率：300W
- 高音直徑：25mm
- 中音直徑：90mm
- 中低音直徑：165mm
- 分頻器：大體積分頻器
- 振膜材質：玻纖編織
- 支架材質：鋁壓鑄



◆ DM 系列揚聲器

- 頻率範圍：65-20kHz
- 額定功率：50W
- 峰值功率：200W
- 靈敏度：92dB
- 阻抗：4Ω

◆ S 系列揚聲器

- 頻率範圍：70-22kHz
- 額定功率：80W
- 峰值功率：240W
- 靈敏度：88dB
- 阻抗：4Ω
- 單音圈絲綢圓頂高音揚聲器
- 音質清晰、乾淨、音質澎湃

◆ EL 系列揚聲器

- 頻率範圍：65-20kHz
- 額定功率：40W
- 峰值功率：160W
- 靈敏度：90dB
- 阻抗：4Ω



◆ SPS-410

4英寸同軸兩音路揚聲器

- 頻率範圍：97-22kHz
- 額定功率：45W
- 峰值功率：140W
- 靈敏度：87dB
- 阻抗：4Ω



◆ SWA-12S4

12吋超低音揚聲器

- 頻率範圍：22-200Hz
- 額定功率：250W
- 峰值功率：700W
- 靈敏度：87.9dB
- 阻抗：4Ω



◆ AS-SWD-10D

10吋雙音圈超薄揚聲器

- 頻率範圍：35-175Hz
- 額定功率：200W
- 峰值功率：400W
- 靈敏度：89dB
- 阻抗：4+4Ω



給你最清晰的行車影像

◆ DRM-T12-SE

電子後視鏡行車記錄器



◆ T02 (DVR-M02)

2K隱藏式WIFI鏡行車紀錄器



- MsStar T333
- 前攝像頭GC2053
- TS碼流 即錄即存
- 1/3/5分鐘循環錄像
- 1920x1080
- 支援麥克風
- 內置鈕扣電池
- 支援8-128G (Class 10)
- 車充供電 隨汽車打火啟動
- 多國語言默認中文
- 支援WIFI
- 電源按鍵
- DC4.75V-5.25V 電流<1.5A
- 工作溫度-20度到70度
- 支援時間疊印
- 電源接口(Mini USB)/SD卡



◆ T03 (DVR-M01D)

3.0吋影像級單錄視鏡行車紀錄器



- MsStar T86290
- 3吋顯示屏854x480
- 支援單點觸控
- 前攝像頭GC4653
- TS碼流 即錄即存
- 1/3/5分鐘循環錄像
- 3840x2160 30FPS
- 支援麥克風
- 內置鈕扣電池
- 支援8-128G (Class 10)
- 車充供電 隨汽車打火啟動
- 多國語言默認中文
- 支援WIFI
- 電源按鍵
- DC4.75V-5.25V 電流<1.5A
- 工作溫度-20度到70度
- 支援時間疊印
- 電源接口(Mini USB)/SD卡

- HEAD影像
- 11.88吋高清屏幕
- 2K雙錄
- 支援倒車影像
- 後鏡頭 Sony IMX307
- 前鏡頭 Sony IMX335
- 主鏡頭光圈 F1.8
- 有效像素500W
- 影像分辨率1440P/1080P
- 車充電壓/電流 5V/2A
- 畫面視角154°
- 存儲卡Class10、容量8GB以上，最大支持128GB
- 工作溫度-20°C~70°C
- 尺寸 258mm x 72mm x 18mm



Sony IMX307後鏡頭



◆ T05 (DVR-M02)

Sony IMX335隱藏式WIFI鏡行車紀錄器



- MsStar T337
- 前攝像頭Sony IMX335
- TS碼流 即錄即存
- 1/3/5分鐘循環錄像
- 2560x1440 30FPS
- 支援麥克風
- 內置鈕扣電池
- 支援8-128G (Class 10)
- 車充供電 隨汽車打火啟動
- 多國語言默認中文
- 支援WIFI
- 電源按鍵
- DC12V 電流<0.2A
- 工作溫度-20度到70度
- 支援時間疊印
- 電源接口(TYPE C)/SD卡




Sony IMX307後鏡頭

◆ T04 (DVR-M01D)

3.0吋影像級雙錄視鏡行車紀錄器



- MsStar T86290
- 3吋顯示屏854x480
- 支援單點觸控
- 前攝像頭GC4653
- 後鏡頭Sony IMX307
- TS碼流 即錄即存
- 1/3/5分鐘循環錄像
- 前3840x2160 30FPS
- 後1080x720 25FPS
- 支援麥克風
- 支援8-128G (Class 10)
- 車充供電 隨汽車打火啟動
- 多國語言默認中文
- 支援WIFI
- 電源按鍵
- DC4.75V-5.25V 電流<1.5A
- 工作溫度-20度到70度
- 支援時間疊印
- 電源接口(Mini USB)/SD卡
- 內置鈕扣電池



專車專用喇叭系列

無損升級發燒美聲的專車套件！



◆ Tesla 專車專用款喇叭系列

- PXE-X121-12EV Hi-Res12進12出高音質音頻處理器(選購)
- EV-40M-T (4.0吋中音+1吋高音)
 - 額定功率40W · 峰值功率160W · 阻抗4Ω
 - 頻率響應100Hz-20KHz · 靈敏度90dB
- EV-40MR-T (4.0吋中音)
 - 額定功率40W · 峰值功率160W · 阻抗4Ω
 - 頻率響應100Hz-18KHz · 靈敏度90dB
- EV-65CF-T (6.5吋中音+1吋高音)
 - 額定功率50W · 峰值功率200W · 阻抗4Ω
 - 頻率響應65Hz-20KHz · 靈敏度89dB
- EV-100SW3-T (10吋重低音) Model 3適用
- EV-100SW3-T (10吋重低音) Model Y適用
 - 額定功率100W · 峰值功率500W · 阻抗2x4Ω
 - 頻率響應25Hz-300Hz · 靈敏度86dB



◆ BMW 專車專用款喇叭系列

產品清單

喇叭依照系統車款選購搭配

- DP-45C-B (4.5吋分離式喇叭)
- DP-45-B (4.5吋同軸式喇叭)
- DP-40C-B (4.0吋分離式喇叭)
- DP-15TW-B (1.5吋高音喇叭)
- DP-80WF-B (8.0吋超低音喇叭)



◆ Mercedes-Benz 專車專用款喇叭系列

產品清單

- DSP高音質音頻處理器.....x1
- Mercedes-Benz專車專用喇叭.....x15
 - 6.5吋低音喇叭.....x4
 - 3.5吋中置喇叭.....x2
 - 1.0吋高音喇叭.....x4
 - 8.0吋超低音喇叭.....x1
 - 環繞喇叭(3.5吋中音+1吋高音).x4



◆ Toyota Sienna 專車專用款喇叭系列

產品清單

- DSP高音質音頻處理器.....x1
- Toyota Sienna專車專用喇叭.....x10
 - 6.5吋分離式喇叭.....x2
 - 6.5吋同軸式喇叭.....x2
 - 3.5吋中置喇叭.....x1
 - 2.5吋全頻高音喇叭.....x4
 - 8.0吋超低音喇叭.....x1

歡迎加入臉書粉絲團

不定期有好康活動、最火熱產品促銷.....



相關產品資訊級規格以實際產品為準，
產品設計規格變更不另行通知。
更多產品資訊可以上官網查詢！

竹記貿易股份有限公司

www.trukey.com.tw

◎台北 02-25780678

台北市北寧路58號

◎高雄 07-2270256

高雄市三民區凱國路68號

