


BT 300LJ
CE RoHS
參考最大流量：2100 ml/min
斷電記憶，復電自動啟動
漏電、過熱保護功能

中流量蠕動幫浦

(數字型、可調流速)

Speed-variable Pump

特性

- 適用於實驗室，可堆疊使用，節省空間
- 正反轉、啟停、可調轉速等基本功能
- 步進馬達驅動，馬達運行平穩，噪音小
- 一體化機殼，便於攜帶
- 上機殼採用ABS塑料，下機殼採用碳鋼噴塑材質

規格

轉速範圍	1~300rpm
轉速解析度	1 rpm
設定方式	旋鈕式調速設定
顯示方式	前置3位數LED顯示轉速
工作環境	環境溫度0~40°C; 相對濕度 < 80%
外控方式	啟停方向速度控制 (0~5V、4~20mA可選)
傳輸介面	RS-485
功 率	≤50W
外觀尺寸	L276mm×W184mm×H175mm
驅動器重量	3.5kg
IP等級	IP31
電 源	AC100~240V(±10%) ,50/60Hz

流量對照表

型 號	幫浦頭	適用軟管	流量範圍 ml/min
BT300LJ-YZ15	YZ15	13#14#16#25#17#18#	0.07 ~ 1140
BT300LJ-KZ15	KZ15	13#14#16#25#17#18#	0.27 ~ 1140
BT300LJ-YZ25	YZ25	15# 24#	1.7 ~ 870
BT300LJ-DG2	DG2	ID < 3.17mm	0.0002 ~ 32
BT300LJ-YZ II 15	YZ II 15	25#17#18#	≤1850
BT300LJ-YZ II 25	YZ II 15	15#24#35#36#	≤2100