



BT 300D CE RoHS

流量型、分注型

參考最大流量 : 1140 ml/min

斷電記憶，復電自動啟動

漏電、過熱保護功能

## 中流量蠕動幫浦 (數字型、可調流速、流量)

Speed-variable Pump

### 特性

- 上機殼採用ABS塑料，下機殼採用碳鋼噴塑材質
- 具正反轉、啟停、分注、流量顯示、校正等功能
- 可直接設定流量，並具分注功能
- 一體化機箱，便於攜帶，可堆疊使用，節省空間
- 步進馬達驅動，馬達運行平穩，噪音小

### 規格

轉速範圍	1-300rpm
轉速解析度	1 rpm
設定方式	旋鈕與薄膜按鍵設定
顯示方式	LCD顯示；流量方式、轉速方式、分注方式
工作環境	環境溫度0~40°C；相對濕度<80%
分注範圍	0.1ml/min ~ 99.9L
分注次數	1~999次；0為無限循環
分注間隔時間	1秒~999秒，可調整1秒
外控方式	啟停方向速度控制(0~5V、4~20mA可選)
傳輸介面	RS-485
功 率	≤50W
外觀尺寸	L273mm×W184mm×H170mm
驅動器重量	3.5kg
IP等級	IP31
電 源	AC100V/220V(±10%) ,50/60Hz

### 流量對照表

型 號	幫浦頭	適用軟管	流量範圍 ml/min
BT300D-YZ15	YZ15	13#14#16#25#17#18#	0.7 ~ 1140
BT300D-YZ25	YZ25	15# 24#	1.7 ~ 840