



大流量蠕動幫浦

(數字型、可調流速、流量)

Speed-variable Pump

BT 600FW CE RoHS

流量型、分注型

參考最大流量: 13000 ml/min

斷電記憶

漏電、過熱保護功能

IP65

最多可接幫浦頭: 2個

特性

- 機殼採鋁材烤漆，高防護設計
- 具正反轉、啟停、分注、流量顯示、校正等功能
- 可直接設定流量，並具分注功能
- 防水型薄膜按鍵
- 適用於高粉塵、濕度高的場所
- 直流馬達驅動，免維護，高扭力

規格

轉速範圍	10-600rpm
轉速解析度	1 rpm
設定方式	薄膜按鍵設定
顯示方式	LCD顯示; 流量方式、轉速方式、分注方式
工作環境	環境溫度0~40°C; 相對濕度 < 100%
分注範圍	100ml ~ 999L
分注次數	1 ~ 9999次; 0為無限循環
分注間隔時間	0.1秒 ~ 99.9分鐘, 可調整 0.1秒
外控方式	啟停方向速度控制 (0~5V、4~20mA可選)
傳輸介面	RS-485
功率	≤320W
外觀尺寸	L407mm×W230mm×H270mm
驅動器重量	12kg
IP等級	IP65
電源	AC110V~220V, 50/60Hz

流量對照表

型號	幫浦頭	適用軟管	流量範圍 ml/min
BT600FW-YZ35	YZ35	73#82#	100 ~ 13000
BT600FW-KZ25	KZ25	73#82#	100 ~ 13000