MIPRO MA-707 專業型手提式無線擴音機







主要特點

- 擁有 100W 高傳真、高效率功率輸出,驅動高效率全音域喇叭,聲音清晰強勁!
- 擁有專利的獨特造型,結構 輕巧堅固,功能齊全實用, 擴充配件模組化,可快速拆 裝更換。
- 貼心的設計,首創一體成型的伸縮拖拉提把及滑輪,可以拉著它走到那裡使用到那裡!
- 内建底座凹槽可支撐三腳 架使用,具有隱藏式收納 盒,便於麥克風的收納。
- 可同時使用有線、無線麥克
 風及 CD 放音機等音源混 合擴音。
- 裝配兩頻道 UHF ACT 自動 選訊接收模組,首創的隱藏 式高感度天線,接收距離 遠,訊號穩定不互相干擾。
- 內藏交直流兩用的智慧型電源供應器,可插接各國電壓的 AC 電源不必切換,可選配鉛酸電池,一邊充電一邊使用,停電照常全功能動作。
- 適合多元化高機動性的應用。

		V 100 AMAGE
主要規格		
		擴音機
放大器	Class AB, 最大輸出 100W, 失真<1%, 頻響 50Hz~18kHz	
靈敏度	正常:98dB,最大:111dB	
喇叭系統	8 吋全音域	
音源輸入	有線麥克風	平衡式 MIC 插座及不平衡式 6.3 Ø 插座
	無線麥克風	最多2頻道
	放音座	CDM-3AP / CDM-2P / CDM-2AP / CDM-2BP (選配)
	LINE 訊號	不平衡式輸入,6.3 Ø 插座
音源輸出	不平衡式 LINE 輸出,6.3 Ø 插座	
外接喇叭	外接喇叭輸出,6.3∅ 插座	
音量控制	主音量及個別輸入音量控制	
特殊功能	高低音控制	
收納盒	可收納手握麥克風	
選購配件	SC-707 防塵套、、MM 系列有線麥克風, MS-70 喇叭腳架可手提或拖拉	
電源供應	AC 電源	內建 100~240V AC 交換式電源及充電供應器
	DC 及電池	外加 DC 插座。可裝配兩只 12V/4.5AH 鉛酸電池
充放電時間	充電8小時,連續待機8小時以上	
電池容量顯示	具有 LED 充電指示燈	
尺寸(寬×高×深)	310 × 445 × 240 mm	
重量(含電池)	約 14.8 kg	
	無	線麥克風接收機
接收模組	MRM-24 2.4 GHz 數位單頻道接收模組	
模組數	最多可安裝 2 組	
搭配發射器	無線 ACT-24H/ ACT-24T, 有線 MM-107 (選購, 規格查閱配	
	件目錄)	
裝設方式	抽換模組式	
天線	隱藏式	
		音樂放音座
選配放音模組	CDM-3AP錄放音座,CDM-2P/CDM-2AP放音座或CDM-2BP	
	藍牙放音座	
ウキナナ	抽換模組式	
安裝方式	抽揆 保 組 八	

米波羅企業有限公司