

MIPRO

全新登場

震撼來襲

完美呈現

ACT-949 MAX

四頻道無線麥克風系統



接收機主要規格

頻道數	四頻道
機箱	EIA標準1U金屬機箱
頻段	UHF 480 ~ 934 MHz (依照各國電波法規)
預設頻率數	第1~6群組各預設8個互不干擾頻率，第7~10群組各預設16個互不干擾頻率 共預設112個精挑的頻率組合，第11群組是使用者自行設定及儲存偏好的8個
頻寬	24 MHz
接收方式	天線自動選訊
靈敏度	輸入 6 dBuV時，S/N > 80 dB
頻率響應	50 Hz ~ 18 kHz
動態範圍	> 111 dBA
音頻輸出	可切換三段音量，平衡式+16 dB / 0 dB / -6 dB，非平衡式+10 dB / 0 dB / -6 dB
天線裝置	阻抗50 Ω，TNC天線母座提供強波器偏壓
電源供應	DC 12 ~ 15 V，外接AC 100 ~ 240 V交換式電源供應器
尺寸	420 × 44 × 164 mm (W×H×D)
重量	約1.7 kg
備註	各項規格若有誤差，以實際產品為依據

麥克風主要規格

頻段	UHF 480 ~ 934 MHz (依照各國電波法規)
頻寬	24 MHz
顯示器	LCD
音頭模組	訂製品鐵灰色電容式音頭模組，也可訂製MIPRO其他之音頭模組
發射功率	30 mW (依照各國電波法規)
諧波輻射	< -55 dBc
AF輸入靈敏度	0 dB = 音頭靈敏度
電源供應	AA電池 × 2
尺寸	51 × 234 mm (Ø × L)
重量	約250 g
備註	各項規格若有誤差，以實際產品為依據

MIPRO

經銷商