



大流量蠕動幫浦

(數字型、可調流速、流量)

Speed-variable Pump

特性

- 上機殼採用ABS塑料，下機殼採用碳鋼噴塑材質
- 具正反轉、啟停、分注、流量顯示、校正等功能
- 可直接設定流量，並具分注功能
- 一體化機箱，便於攜帶，可堆疊使用，節省空間
- 直流馬達驅動，免維護，高扭力

BT 600D

CE RoHS

流量型、分注型

參考最大流量：6000 ml/min

斷電記憶，復電自動啟動

漏電、過熱保護功能

可接幫浦頭：4個 (KZ25-2個)

規格

轉速範圍	10-600rpm
轉速解析度	1 rpm
設定方式	旋鈕與薄膜按鍵設定
顯示方式	LCD顯示；流量方式、轉速方式、分注方式
工作環境	環境溫度0~40°C；相對濕度<80%
分注範圍	0.1ml ~ 99.9L
分注次數	1~9999次；0為無限循環
分注間隔時間	0.1秒 ~ 99分鐘，可調整 0.1秒
外控方式	啟停方向速度控制 (0~5V、4~20mA可選)
傳輸介面	RS-485
功率	≤200W
外觀尺寸	L285mm×W210mm×H186mm
驅動器重量	5.2kg
IP等級	IP31
電源	AC100V/220V(±10%)，50/60Hz

流量對照表

型號	幫浦頭	適用軟管	流量範圍 ml/min
BT600D-YZ15	YZ15	13#14#16#25#17#18#	0.7 ~ 2200
BT600D-YZ25	YZ25	15# 24#	17 ~ 1600
BT600D-KZ25	KZ25	15# 24#35#36#	34 ~ 6000