



APPRO 的全新系列 - 此一Watchguards 网络摄像机系列有着轻巧的外观、安装简单、价格低廉、操作简单。

是提供居家、小型办公室监控安全又能融入室内设计的理想网络摄像机。

此一易于安装的智能监控摄像机，非常适合低光照环境，完美配合了小型办公室或生活空间的灯光条件。结合了高性能百万像素感应器及内建红外LED灯，在完全黑暗的条件下能保持近距离监看的清晰影像。LC-6760具有一个内建机械式红外遮罩的功能，提供无论白天、黑夜都有相同的监看水准。它的无线功能意味着您可以将摄像机放置在无线网络覆盖范围内的任何地方。

LC-6760提供迅速而可靠的无线连接，可透过您的摄像机在任何时间、任何地点获得实时监控影像。利用周围建置的无线网络环境，可以帮助您随时且轻易地达成网络监看。摄像机的标准以太网网络连接端口亦可以连接一般的有线网络。完全配合您的网络环境达到方便、实时的监控。

摄像机灵活的连接方式，以其输入和输出连接埠便可简单地外接网络设备，像红外线传感器、切换开关和继电器报警。

为达便利的设定和操作，我们的摄像机配备了即插即用的功能，可运作在Windows XP / Vista / 7的操作系统，自动识别摄像机，并将其添加到计算机的网络环境之中。

产品特色

- 同步 H.264 以及 MJPEG 视讯串流。
- 2 组视频传输设定(profile)运用:可选解折度，影像压缩格式，画面更新率，影像品质。
- 移动侦测 (512 独立区域 & 灵敏度:0~100 %)。
- 支持 Wi-Fi 无线上网。

应用



店面商店



居家生活



收银监视



车库大门



办公室



老人看護



嬰兒監控



宠物监控

720P / 日夜型 / 迷你Cube网络无线摄像机 LC-6760

产品规格表

视频

- 镜头: 固定焦距 f:2.4mm F2.0.
- 无线: IEEE 802.11b/n/g.

图像

- 视频流压缩: H.264 / MJPEG.
- 分辨率:
 - 视频比率:
 - "4:3": 960x720, 800x592, 640x480, 480x360, 320x240.
 - "16:9": 1280x720, 800x448, 640x360, 480x272, 320x176.
- 视频串流:
 - 同时提供 H.264, MJPEG.
 - 多组视频传输设定: 分辨率 / 视频压缩格式 / 画面更新率 / 视频品质.
- 视频传输设定(Profiles): 2组.
- 传输速率:
 - NTSC: 最高30FPS (1280x720).
 - PAL: 最高25FPS (1280x720).
- 视频调节功能:
 - 调节图像尺寸, 品质及传输速率.
 - 翻转及镜像.
 - 自动增益, 自动白平衡.
 - 时间及文字标示.
 - 隐私遮挡区域.
 - 曝光控制.
- 视频管理软件:
 - SDK, 包含 HTTP-API / ActiveX / ONVIF.
- 最低照度: 彩色: 1.0 lux, 黑白: 0.5 lux.

音频

- 音讯串流: 双向.
- 压缩格式: G.711u 64kbps.
- 声音传输速率: G.711u.
- 输入 / 输出: 内置麦克风 & 扬声器 (5M).

网络

- 安全性: 多级密码保护, IP 地址过滤, HTTPS 加密, 使用者纪录.
- 通讯协议: IPv4, HTTPS, HTTP, TCP, UDP, RTP/RTCP / RTSP, DHCP, NTP, FTP, SMTP, UPnP, ICMP, ARP, DDNS, PPPoE, SAMBA.
- 使用者: 允许同时10位使用者.
- 韧体更新: SD 卡 / HTTP.

报警管理

- 录像: SD 卡, SAMBA, FTP.
- 事前报警.
- 移动侦测: (512 个独立区域, 灵敏度: 0~100 %).
- 触发功能: 位移侦测, 排程, 网络断线.
- 通知功能: SD 卡录像, SMTP, FTP, HTTP, 报警输出.
- 内建 PIR 传感器.

接口

- RJ-45: 10BASE-T/100BASE-TX.
- DC-Jack: ϕ 6.5x2.0.
- 本机储存: Micro SD卡插槽.
- I/O: 4 pin-contact 接线端子 (DO, DI, 5V, GND).

指示灯号

- 支持电源 & 网络 LED灯.
- 支持WPS LED灯.

按键

- 支持 Reset键 (回复原厂设定值).
- 支持 WPS键.

日夜模式

- 支持红外IR LED灯.
- 支持红外截止滤光片.
- 支持光线感应.
- 模式: 自动 / 日 / 夜 / 排程.

其它

- 消耗功率: $\leq 10W$.
- 电源:
 - 5V DC . Approx 4W.
- OS: Linux 2.6 kernel.
- 工作温度: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F).
- 安规认证: CE, FCC, RoHS.
- 尺寸 (HxWxL): 130 x 80 x 107 mm.
- 包装重量: 550g.
- 附件:
 - 快速安装手册.
 - 光盘 x 1 (包含使用说明书).
 - 电源适配器: (输入: 100-240 VAC, 50 / 60 Hz, 输出: 5VDC, 1.2A).
 - RJ-45 连接线.

*所有规格日后若有变动不另行通知.

APPRO TECHNOLOGY INC. 欧普罗科技股份有限公司



www.approtech.com

上海市长宁区天山路310号6楼C座/邮编: 200336
联络人: 钟敏原 (Jemie Chung)
QQ: 1524734168 / SKYPE: jemmiechung
手机: 18616927025 / 15618695613
电话: 021-51532491~2
传真: 021-51532490
E-mail: jemmiechung@approtech.com

台湾新北市新庄区中正路66号13F
电话: +886-2-8992-1177
传真: +886-2-8992-0077
E-mail: jemmiechung@approtech.com
Web: www.approtech.com

APPRO®
TECHNOLOGY