



APPRO 的全新系列 - 此 Watchguards 网络摄像机系列有着轻巧的外观、安装简单、价格低廉、操作简单。

是提供居家、小型办公室监控安全又能融入室内设计的理想网络摄像机。

内置的自动红外截止滤光片 (ICR)，可增进白天和低光照条件下的成像品质。



高性能变焦镜头：10倍数码变焦。



搭载超广角镜头 - 给您全方位的监控。
水平340度 / 垂直115度。



产品特点

- 1/4" 1 Megapixel HD感光组件，分辨率可达HD。
- 支持 H.264/MJPEG 影像压缩格式。具广角功能。
- 内建 ICR 用于夜间监控。
- 支持最低 0 Lux 低光源环境监看(启用 IR LED 时)。
- 具备 10 倍数位影像变焦功能。
- 支持双向语言对讲。
- 支持移动侦测。
- 支持 Micro SD/ SDHC 卡录像。

应用



店面商店

居家生活

收银监视

车库大门

办公室

老人看護

婴儿监控

宠物监控

产品规格表

视频

- 最低照度: 0 Lux 低光源环境监控 (开启IR LED).
- ICR: 内置自动红外线滤光片 (ICR) 过滤模块.
- 红外线范围: 8 米红外照射距离.
- 聚焦范围: 焦距长度 3.6 mm.
- 视角: (H) 100°, (V) 50°, (D) 120°.
- 光圈: F2.0.
- 曝光时间: 1/7.5 秒~1/10,000 秒.
- 調節:
 - 可調節图像大小, 质量, 帧率和传输速率.
 - 时间和文字标示.
 - 可調節移动检测窗口.
 - 可調節快门速度, 亮度, 饱和度, 对比, 镜像, 翻转.
- 水平速度: 手动: 每秒5-80°.
- 水平范围: -170° ~ 170°.
- 倾斜范围: -25° ~ 90°.
- 预置位: 32 点.
- 数码变焦: 10 倍.

图像

- 视频流压缩: H.264 / MJPEG.
- 视频串流:
 - 同时提供 H.264 和 MJPEG.
 - H.264 视频串流.
 - JPEG 静态图像.
- 帧速率和视频比率:
 - 16:9 (支持帧速率最高 30 fps): 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, 480 x 270, 320 x 176.
 - Others (支持帧速率最高 30 fps): 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 480 x 360, 320 x 240.

音频

- 音频: 内置麦克风和扬声器.
- 压缩: G.711u 64kbps.
- 通讯协议: IPv6, IPv4, TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP / HTTPS, Samba, PPPoE, UPnP 自动端口转发, RTP / RTSP / RTCP, IP过滤, QoS, CoS, Multicast, IGMP, ONVIF.
- 无线: IEEE 802.11n; 10/100 BASE-TX.

支持

- 远程管理:
 - 快照/视频档案通过网络浏览器存到本机硬盘.
 - 可通过网络浏览器远程管理.
- 安全性:
 - 管理者和用户端保护.
 - 密码验证.
 - HTTP 与 RTSP 认证.
- 监控:
 - 不中断录制视频.
 - 根据每周计划录制视频.
 - 移动侦测时录制视频.
 - 上传快照/视频档案通过e-mail.
 - 上传快照/视频档案通过FTP.
- 手机软件支持: 可应用 iOS 和 Android 设备.

系统

- 操作系统: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP SP3.
- 相容的浏览器:
 - Microsoft Internet Explorer 8, Firefox 12, Chrome 20, Safari 4.
 - 其他支持 Java 的浏览器.
- 支持的移动设备: app 适用于 iPhone, iPad, Android 设备.

接口

- RJ-45: 10/100 BASE-TX.
- 数字 I/O: DI/DO 端口.
- 音频: 单音频输入 / 输出端口.
- 本机存储: MicroSD/ SDHC 插槽.
- 电源: 输入: 5 V DC, 2.5 A.
- 工作环境: 0~40 °C (32 ~ 104 °F); 20% ~ 80 % 非冷凝状态.
- 储存环境: -20 ~ 70 °C (-4 ~ 158 °F).
- 安规认证: CE, FCC, CE LVD, C-Tick.
- 尺寸 (HxWxL): 120 x 103.2 x 130 mm
(4.72 x 4.06 x 5.11 inches).
- 包装重量: 340 g (0.75 lb).
- 附件:
 - 快速安装手册.
 - 光盘 x 1 (包含使用说明书).
 - 电源适配器.
 - RJ-45 连接线 x 1.

*所有规格日后若有变动不另行通知.

APPRO TECHNOLOGY INC. 欧普罗科技股份有限公司



www.approtech.com

上海市长宁区天山路310号6楼C座/邮编: 200336
联络人: 钟敏原 (Jemie Chung)
QQ: 1524734168 / SKYPE: jemmiechung
手机: 18616927025 / 15618695613
电话: 021-51532491~2
传真: 021-51532490
E-mail: jemmiechung@approtech.com

台湾新北市新庄区中正路66号13F
电话: +886-2-8992-1177
传真: +886-2-8992-0077
E-mail: jemmiechung@approtech.com
Web: www.approtech.com

APPRO®
TECHNOLOGY