

8CH 1080P

ネットワークレコーダー

NiMAX[®]



特徴:

- 多種類高解像度ネットワークカメラ接続対応
- VGA, HDMI 1080PフルHD同時出力対応
- 全自動ネットワーク帯域内IPカメラをサーチ機能搭載
- 自動ネットワーク接続、自動IPカメラ接続、IPカメラやネットワークの設定不要
- ONVIF標準対応
- 多種クラウド技術支援、ネットワークペニトレイション、アラーム情報をプッシュ通知機能対応
- 遠隔操縦、内蔵ARSP、ボタン一押しで随時遠隔監視可能
- 多種ネットワーク接続サービス対応(DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, IP searches, Alarm Centerなど)
- スマートフォンシステムはiOS, Android対応
- IE, Chrome, Firefox, Safariなどのブラウザで遠隔操縦可能
- 20種以上の多言語メニュー対応
- 完璧なサーキット保護、独自のトリプルwatchdog機能あり

製品仕様

形式/型番	NVR-818H1D72	
システム	OS システム	Embedded Linux
インターフェース	作動インターフェース	16-bit true color graphic menu operation interface, support mouse operation
音声&映像	音声	G.711A
	デコード	H.264(High Profile)
	モニター画質	VGA & HDMI @ HD
	再生画質	3M/1080P/720P
	映像入力	8*3M/8*1080P
	モーション探知	Depend on camera
	インターホン	Support

映像再生	レコードモード	Manual>Alarm>Dynamic Detection>Timing
	ローカル再生	4*3M/8*1080P/8*720P
	サーチモード	Search by time/calendar/event/channel
	レコードストレージ	HDD, Network
	バックアップモード	Network backup, USB hard disk, USB burner
外部インターフェース	出力インターフェース	1ch VGA, 1ch HDMI
	ネットワークインターフ	9*RJ45, 8 POE ports
	音声 I/O	1/1
	アラーム I/O	N/A
	PTZ コントロール	1*RS485; support kinds of PTZ protocols
	USB インターフェース	2*USB ports
	HDD	1SATA (up to 6TB for each disk)
一般仕様	ONVIF	Support
	使用条件 (湿度)	0℃-+55℃ 10%—90%RH
	重量	Around 1.2KG
	電源	12V for NVR, 48V for POE
	寸法	255mm(L)* 236mm(W* 44mm(H)

➤ 記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合があります