

MFT5000 系列傳訊器可與感測器組成一體或分離型式



一體型組成



分離型組成

型號	MFT5000 傳訊器
準確度	±0.4%內 讀取值
設定輸入	面板上具操作按鍵
LCD 顯示	多行 LCD 大屏幕顯示，同時顯示 4 位數瞬間流量 及 8 位數累積流量
輸出	0 / 4-20 mA、Pulse 或 RS485、HART (另選購)
操作電源	90~260VAC 50/60Hz 或 24VDC +/-10% (Option)
安裝型式	一體型 / 分離型壁掛
防水等級	IP67(一體型) / IP65(分離型)

### 電磁流量計之感測器

管徑尺寸(mm)	DN10~2000	
安裝型式	法蘭式	
內襯材質及耐溫	-20 ~ +80°C (Neoprene)	-20 ~ +80°C (Polyurethane)
	-25 ~ +120°C (FEP)	-30 ~ +120°C (PTFE)
	-30 ~ +120°C (PFA)	
耐壓	10 ~ 350 kg/cm <sup>2</sup>	
電極材質	標準為不鏽鋼 316L，可另選擇 Hastelloy C、Titanium、Platinum、Tantalum	
防水等級	一體型型式 IP67 / 分離型式 IP68 (分離線標準長度 5 米)	